Concrete Cutter
เครื่องตัดคอนกรีต “โปโล”

โปโล

KT Code	P121-4215
รุ่น	HQL400
ชนิดเครื่องยนต์ (Engine Type) ไม่รวมกับตัวเครื่อง	ใช้ได้กับ Honda GX270 / Polo-G270F
แรงม้า (Power)	9 Hp (6.8 kW)
ความลึกสุดในการตัด (Max. Cutting Depth)	14 cm (5.5 นิ้ว)
การปรับความลึกร่องการตัด (Depth Ajustment)	ปรับความลึกด้วยมือหมุน
การขับเคลื่อน (Driving)	ขับเคลื่อนด้วยแรงคน
ความจุถังน้ำหล่อเย็น (Water Tank Capacity)	35L
รูแกนใบตัด	25.4 mm (1”)
ขนาดใบตัด (Dia of Blade)	12-16 นิ้ว (30-40 cm)
ขนาด (Dimension)	L 94 x W 52 x H 108 cm
น้ำหนัก (Weight)	90 kg
ราคา	

* ใช้ใบตัด 12-14” กับเครื่องยนต์ 9 HP
ใช้ใบตัด 16” กับเครื่องยนต์ 13 HP



หัวจับด้านบน
สามารถถอดออกได้

Concrete Drilling
เครื่องเจาะคอนกรีต

ทีโรลิท

DRS160

รายละเอียดสินค้า

- มอเตอร์กระแสสลับขนาด 2,000 วัตต์ ใช้ไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ ขนาด 16.0 แอมแปร์
- ระบบปรับความเร็วรอบอัตโนมัติ ตั้งแต่ 350-700 รอบต่อนาที
- สามารถเจาะได้ตั้งแต่กระบอกขนาด 1-6 นิ้ว (25-160 มม.) และเจาะได้ลึกสุดถึง 590 มม.
- มีหลอดไฟ แอลอีดี (LED Lamp) แสดงภาระการรับโหลดของมอเตอร์
- มีระบบการป้องกันไฟฟ้ารั่ว (PRCD Line) ซึ่งสามารถตัดไฟฟ้าได้ เมื่อมีการรั่วของไฟฟ้าเกิดขึ้น
- ทำจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา เพียง 12 กิโลกรัมและขนาดที่กะทัดรัด (30x40x90 ซม.)
- ติดตั้งสะดวก สามารถยึดติดได้ทั้งพื้น และผนัง



กระบอกเจาะเพชร



กระบอกเจาะเพชร
ขนาด 52 mm



กระบอกเจาะเพชร
ขนาด 82 mm



กระบอกเจาะเพชร
ขนาด 102 mm

KT Code	รายละเอียดสินค้า	ขนาดฟัน กว้างxหนาxสูง (mm)	ขนาดแกน/ ข้อต่อ (inch)	ความยาว กระบอก (mm)	จำนวนฟัน	ขนาด (mm)	ราคา
T311-10983916	เครื่องเจาะคอนกรีต	DRS160	DRS160	DRS160	DRS160	DRS160	
T311-34206243	กระบอกเจาะเพชร BASIC	24 x 3.5 x 11.3	11/4”	450	5	52	
T311-34206249		24 x 3.5 x 11.3	11/4”	450	7	82	
T311-34203877		24 x 3.5 x 11.3	11/4”	450	8	102	