## Silver And Demming Drill With 1/2" Shank
ดอกสว่าน HSS ก้าน 1/2"



(ดอกสีเงิน)

**List 575** h8 HSS 118°

- Bright Finish, Designed for portable drills with 1/2" shank diameter.

**KT Code** **NA0575_(dia.)** เช่น dia. 13.5 mm : NA0575_1350

| ขนาด Dia. (mm) | Flute Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Dia. (mm) | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 14.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 14.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 15.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 15.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 16.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 16.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 17.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 17.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 18.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 18.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 19.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 19.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 20.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 20.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 21.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 21.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 22.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 22.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 23.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 23.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 24.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 24.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 25.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 25.5 | 80 | 154 | 12.7 | |
| 26.0 | 80 | 154 | 12.7 | |
| ขนาด Dia. (นิ้ว) | | | | |
| 17/32" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 9/16" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 19/32" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 5/8" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 21/32" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 11/16" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 23/32" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 3/4" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 25/32" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 13/16" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 27/32" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 7/8" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 15/16" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 1" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 1-1/16" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 1-1/8" | 80 | 154 | 12.7 | |
| 1-3/16" | 80 | 154 | 12.7 | |

Cutting Condition : **B33**

## Hexagonal Shank Drill for Steel
ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

NACHI นาชิ

(สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น 6916DW, 6980DW และ Impact Driver ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ)



**List 516** HSS HELIX N 118° X-type Conical

**KT Code** **NA0516_(dia.)** เช่น dia. 1.0 mm : NA0516_0100

| VAN Code | Size (mm) | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 6SDP1.0 | 1.0 | |
| 6SDP1.2 | 1.2 | |
| 6SDP1.5 | 1.5 | |
| 6SDP1.6 | 1.6 | |
| 6SDP1.8 | 1.8 | |
| 6SDP2.0 | 2.0 | |
| 6SDP2.1 | 2.1 | |
| 6SDP2.2 | 2.2 | |
| 6SDP2.3 | 2.3 | |
| 6SDP2.4 | 2.4 | |
| 6SDP2.5 | 2.5 | |
| 6SDP2.6 | 2.6 | |
| 6SDP2.7 | 2.7 | |
| 6SDP2.8 | 2.8 | |
| 6SDP2.9 | 2.9 | |
| 6SDP3.0 | 3.0 | |
| 6SDP3.1 | 3.1 | |
| 6SDP3.2 | 3.2 | |
| 6SDP3.3 | 3.3 | |
| 6SDP3.4 | 3.4 | |
| 6SDP3.5 | 3.5 | |
| 6SDP3.6 | 3.6 | |
| 6SDP3.7 | 3.7 | |
| 6SDP3.8 | 3.8 | |
| 6SDP3.9 | 3.9 | |
| 6SDP4.0 | 4.0 | |
| 6SDP4.1 | 4.1 | |
| 6SDP4.2 | 4.2 | |
| 6SDP4.3 | 4.3 | |
| 6SDP4.4 | 4.4 | |
| 6SDP4.5 | 4.5 | |
| 6SDP4.6 | 4.6 | |
| 6SDP4.7 | 4.7 | |
| 6SDP4.8 | 4.8 | |
| 6SDP4.9 | 4.9 | |
| 6SDP5.0 | 5.0 | |
| 6SDP5.2 | 5.2 | |
| 6SDP5.5 | 5.5 | |
| 6SDP6.0 | 6.0 | |
| 6SDP6.5 | 6.5 | |
| 6SDP7.0 | 7.0 | |
| 6SDP7.5 | 7.5 | |
| 6SDP8.0 | 8.0 | |
| 6SDP8.5 | 8.5 | |
| 6SDP9.0 | 9.0 | |
| 6SDP9.5 | 9.5 | |
| 6SDP10.0 | 10.0 | |
| 6SDP10.5 | 10.5 | |
| 6SDP11.0 | 11.0 | |
| 6SDP11.5 | 11.5 | |
| 6SDP12.0 | 12.0 | |
| 6SDP12.5 | 12.5 | |
| 6SDP13.0 | 13.0 | |