Hose Clamps
เหล็กรัดท่อ “ออบิท”

ORBIT
WORMDRIVE HOSE CLIP
ออบิท

KT Code	รหัสสินค้า	ขนาดการใช้งาน (มม.)	จำนวนบรรจุ		ราคา/ชิ้น
			ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/ลัง	
OBW1-TH เข็มขัดรัดท่อ Orbit รุ่นหางปลา					
0101-1110	OBW1-000-TH	9 - 13	100	1,500	
0101-1112	OBW1-M00-TH	13 - 16	100	2,000	
0101-1114	OBW1-00-TH	13 - 19	100	2,000	
0101-1116	OBW1-0-TH	16 - 22	100	1,200	
0101-1118	OBW1-0X-TH	19 - 25	100	1,200	
0101-1120	OBW1-1A-TH	22 - 29	100	1,200	
0101-1122	OBW1-1-TH	25 - 35	50	1,000	
0101-1124	OBW1-1X-TH	28 - 41	50	1,000	
0101-1126	OBW1-2A-TH	31 - 48	50	600	
0101-1128	OBW1-2-TH	38 - 54	50	600	
0101-1130	OBW1-2X-TH	44 - 60	50	600	
OBW4 เข็มขัดรัดท่อ Orbit รุ่นสแตนเลสแท้ทั้งตัว					
0101-1410	OBW4-000	9 - 13	10	2,000	
0101-1412	OBW4-M00	13 - 16	10	2,000	
0101-1414	OBW4-00	13 - 19	10	2,000	
0101-1416	OBW4-0	16 - 22	10	1,200	
0101-1418	OBW4-0X	19 - 25	10	1,200	
0101-1420	OBW4-1A	22 - 29	10	1,200	
0101-1422	OBW4-1	25 - 35	10	1,000	
0101-1424	OBW4-1X	28 - 41	10	1,000	
0101-1426	OBW4-2A	31 - 48	10	600	
0101-1428	OBW4-2	38 - 54	10	600	
0101-1430	OBW4-2X	44 - 60	10	600	
0101-1432	OBW4-3	50 - 70	5	300	
0101-1434	OBW4-3X	60 - 80	5	300	
0101-1436	OBW4-4	70 - 90	5	150	
0101-1438	OBW4-4X	83 - 102	5	150	
0101-1440	OBW4-5	95 - 115	5	150	
0101-1442	OBW4-6	104 - 127	5	150	
0101-1444	OBW4-6X	127 - 146	5	150	
0101-1446	OBW4-7	146 - 159	-	100	
0101-1448	OBW4-8	149 - 178	-	100	
0101-1450	OBW4-9	175 - 203	-	100	
0101-1452	OBW4-10	200 - 229	-	100	
0101-1454	OBW4-11	225 - 254	-	100	
0101-1456	OBW4-12	251 - 281	-	100	

KT Code	รหัสสินค้า	ช่วงการใช้งานแบบตัดประกอบ		จำนวนบรรจุ ชิ้น/ลัง	ราคา/ชิ้น
		ความยาว (ม.)	จำนวนหัว		
OBMB เข็มขัดรัดท่อ Orbit แบบขนาด 10 เมตร					
0101-1150	OBMB	10	10	20	

OBW1-TH เข็มขัดรัดท่อ Orbit รุ่นหางปลา
พลิตจาก เหล็กแข็งพิเศษชุบ Zinc พร้อมหางปลาเคลือบยาง PVC
คุณสมบัติ ทนแรงดันปกติ รักษาผิวท่อ ไม่บาดท่อ ถอดออกง่าย
การทนสนิม มากกว่า 144 ชั่วโมง (ทดสอบในน้ำเกลือ)
การใช้งาน 1. ใช้กับท่อที่ต้องถอดประกอบบ่อยๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
2. ใช้กับอุตสาหกรรมครัวเรือน



OBW4 เข็มขัดรัดท่อ Orbit รุ่นสแตนเลสแท้ทั้งตัว
พลิตจาก สแตนเลส 304 แท้ทั้งตัว
คุณสมบัติ ทนแรงดันปานกลาง รักษาผิวท่อ ไม่บาดท่อ
การทนสนิม มากกว่า 500 ชั่วโมง (ทดสอบในน้ำเกลือ)
การใช้งาน 1. ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
2. ใช้ภายนอกอาคาร
3. ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูงปานกลาง
หมายเหตุ เป็นเกรดมาตรฐานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป



OBMB เข็มขัดรัดท่อ Orbit แบบขนาด 10 เมตร
พลิตจาก สแตนเลส 430 ทั้งตัว
คุณสมบัติ สามารถตัดประกอบได้ทุกขนาด สำหรับท่อที่มีขนาดใหญ่กว่า 2”
การทนสนิม มากกว่า 200 ชั่วโมง (ทดสอบในน้ำเกลือ)
การใช้งาน 1. ใช้กับท่อที่มีขนาดใหญ่มาก แต่มีแรงดันต่ำ
2. ใช้ได้กับท่อหลายขนาด ตามความต้องการ โดยไม่ต้องเก็บสต๊อก
หมายเหตุ 1 ชุด มีความยาว 10 เมตร มี 10 หัว สำหรับประกอบเข็มขัด





L