Gasoline Power Tiller
เครื่องพรวนดิน

CE EC GS

POLO
โปโล

อุปกรณ์มาตรฐาน รุ่น HSD1G-80 / HSD1G-90 / HSD1G-80C / HSD1G-90C


ล้อสำหรับ HSD1G-80


ล้อสำหรับ HSD1G-90


ใบมีด 24 ชิ้น

อุปกรณ์มาตรฐาน รุ่น HSD1G-105G / HSD1G-105 / HSD1G-105E / HSD1G-135


ล้อ 2 ล้อ


ใบมีด 32 ชิ้น


HSD1G-80C (Gasoline)


HSD1G-90C (Gasoline)


HSD1G-105G (Gasoline)


HSD1G-105 (Diesel)


HSD1G-105E (Diesel) สตาร์ทไฟฟ้า


HSD1G-135 (Diesel)

KT Code	P131-HSD1G-80C	P131-HSD1G-90C	P131-HSD1G-105G	P131-HSD1G-105	P131-HSD1G-105E	P131-HSD1G-135
รุ่น	HSD1G-80C	HSD1G-90C	HSD1G-105G	HSD1G-105	HSD1G-105E	HSD1G-135
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Type)	เบนซิน	เบนซิน	เบนซิน	ดีเซล		ดีเซล
กำลังสูงสุด (Max. Power)	4.2 kW/3600 rpm	4.2 kW/3600 rpm	5.6 kW/3600 rpm	4.4kW/1800 rpm	4.4kW/1800 rpm	6.6 kW/3600 rpm
ขนาดกระบอกสูบ (Displacement)	208 ml	208 ml	270 ml	296 ml		406 ml
ขนาดถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	3.0 L	3.6 L	3.6 L	3.5 L		5.5 L
ระบบสตาร์ท (Starting Mode)	สตาร์ทมือ	สตาร์ทมือ	สตาร์ทมือ	สตาร์ทมือ	สตาร์ทไฟฟ้า	สตาร์ทมือ
รูปแบบเกียร์ (Transmission Type)	สายพานและโซ่	เกียร์	เกียร์	เกียร์		เกียร์
การเปลี่ยนเกียร์ (Gear Shifting)	1, 0, 2, -1	2, 0, 1 / -2, 0, -1	2, 0, 1, -1	2, 0, 1, -1		2, 0, 1, -1
ความเร็วของเกียร์ (Gear Speed)	92/0/126/69	135/0/95 / 77/0/55	149/0/82/61	149/0/82/61		149/0/82/61
ก้านต่อพ่วง (Output Shaft)	ไม่มี	เดี่ยว	เดี่ยว	เดี่ยว		เดี่ยว
ความกว้างของการพรวน (Tiller Width)	750 - 930 mm.	800 - 1000 mm.	850 - 1050 mm.	850 - 1050 mm.		1000 - 1350 mm.
ความลึกของการพรวน (Tiller Depth)	≥ 100 mm.	≥ 100 mm.	≥ 100 mm.	≥ 100 mm.		≥ 100 mm.
ชนิดใบพรวน (Blade Type)	3-4	3-4	4-4	4-4		5-4
ชนิดของล้อ (Tyre Model)	3.5-6	4.00-8	4.00-8	4.00-8		4.00-8
น้ำหนักโดยรวม (Gross Weight)	87 kg	96 kg	124 kg	160 kg	145.8 kg	158 kg
ราคา						