Flat Steel fish tape in winder case
ฟิชเทปเหล็กหุ้ม (ลวดร้อยสายไฟ)

Takamura
ทาคามูระ



Model	Width	Thickness	Length	Safety Load	Max. Load
SF-15	3.2 mm	1.6 mm	15 m	200 kg	220 kg
SF-30	3.2 mm	1.6 mm	30 m	200 kg	220 kg

Pom พลาสติกแข็งเทียบเท่าทองเหลือง 4.5mm สีเหลือง
ฟิชเทปเปลือย (ลวดร้อยสายไฟ)



Model	Diameter	Length	Safety Load	Max. Load
P4515	4.5 mm	15 m	80 kg	130 kg
P4530	4.5 mm	30 m	80 kg	130 kg

Pet Single-Twisted 4.5mm สีส้ม
ฟิชเทปเปลือย (ลวดร้อยสายไฟ) แบบเกลียว



Model	Diameter	Length	Safety Load	Max. Load
S4515	4.5 mm	15 m	250 kg	300 kg
S4530	4.5 mm	30 m	250 kg	300 kg

Pet Single-Twisted 7mm สีดำและเหลือง
ฟิชเทปเปลือย (ลวดร้อยสายไฟ) แบบ 3 เกลียว



Model	Diameter	Length	Safety Load	Max. Load
S4515	7 mm	15 m	500 kg	700 kg
S4530	7 mm	30 m	500 kg	700 kg