MMA Lift TIG

3ph



ฟังก์ชั่นพิเศษ

Synergic MMA
ปรับกระแสเชื่อมอัตโนมัติ
ตามขนาดของลวดเชื่อม

BIM-Tech IGBT Module
IGBT รุ่น BIM เทคโนโลยี

Dust-Free Air Passage Design
ป้องกันฝุ่น ถ่ายเทความร้อนได้ดี

Generator-friendly
สามารถใช้ไฟจาก
เครื่องปั่นไฟได้

- ทิกเขี่ยเชื่อมได้ไม่สะดุด
- แรงดันไฟสูง รองรับลวดเชื่อมขนาด 4 mm และยังต่อกับสายไฟได้ถึง **200 m**
- สามารถเชื่อมลวดขนาด 5 mm ได้ทั้งวัน
- ประสิทธิภาพการเพิ่มกระแส (Arc Force) เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
- พัดลมจะทำงานเมื่อเริ่มใช้งาน ประหยัดพลังงาน ลดเสียงรบกวน มีระบบกันฝุ่นที่ประสิทธิภาพสูง ดูดซับฝุ่นน้อย ยืดอายุการใช้งาน

ARC400 Z298II

อุปกรณ์มาตรฐาน

1. **สายเชื่อม**
   500A 50 mm² 7 m
2. **สายดิน**
   500A 50 mm² 5 m
3. หน้ากากเชื่อม
4. ค้อนเคาะสแลก
   +แปรงลวดขัด

		ARC400 Z298II
Input	Input voltage (V)	3ph AC380 ±15%
	Rated input power capacity (kVA)	18.8
	Power factor	0.87
Output	Rated no-load voltage (V)	71
MMA	Welding current (A)	30~400
	Arc force current (A)	0~150
	Hot start current (A)	0~60
Lift TIG	Welding current (A)	20~400
	Arc starting	contact arc ignition
Others	Rated duty cycle @ 40°C	30%
	Efficiency	0.85
	Protection class	IP21S
	Insulation class	H
	Dimensions (mm)	610*268*453
	Weight (kg)	18.8