CUT

Dust-Free Air Passage Design

On-demand Fan

1ph



ฟังก์ชั่นพิเศษ

2T/4T

2T คือ การตัดทั่วไป
โดยการกดสวิตช์ค้างไว้

4T คือ การตัดต่อเนื่อง
แบบอัตโนมัติเพียง
กดสวิตช์ เปิด/ปิด

Energy-saving

ประหยัดพลังงานลม เสียงเงียบ
ยืดอายุการใช้งาน



- ตัดเรียบและคมชัดเป็นแนวเส้นตรง เศษโลหะน้อย
- สามารถทำงานในสภาวะแรงดันไฟที่ต่ำกว่าได้ถึง 1 เฟส 170V
- พัดลมจะทำงานเมื่อเริ่มใช้งาน ประหยัดพลังงาน ลดเสียงรบกวน มีระบบกันฝุ่นที่ประสิทธิภาพสูง ดูดซับฝุ่นน้อย ยืดอายุการใช้งาน

CUT45 L207II

อุปกรณ์มาตรฐาน

1. **สายตัดพลาสม่า SG51**
   ด้ามตัดพร้อมสาย 5 m
2. **สายดิน 5 m**
   300A 6 mm²
3. เหล็กรัดท่อ
4. สายแก๊ส
5. SG51 ชิลค์คัพ
6. SG51 ทิพ
7. SG51 อิเลคโทรด

		CUT45 L207II
Input	Input voltage (V)	1ph AC220 ±15%
	Rated input power capacity (kVA)	7
	Power factor	≥0.70
Output	Rated no-load voltage (V)	280V
	Cutting current (A)	20~45
Others	Clean cut thickness (mm) @ speed: 400 mm/min	10
	Severance cut thickness (mm)	15
	Arc starting	contact arc ignition
	Rated duty cycle @ 40°C	30%
	Efficiency	≥80%
	Protection class	IP21S
	Insulation class	H
	Dimensions (mm)	473.5*143*298
	Weight (kg)	6.3