TIG MMA

Down Slope HF Pre-Flow Post-Flow TIG/MMA 2T 4T 2IN1 TIG/MMA

JOB SAVE PULSE

HEAVY DUTY รับประกัน 2 ปี YEARS WARRANTY

3ph



2T/4T

2T คือ การตัดทั่วไป
โดยการกดสวิตช์ค้างไว้

4T คือ การตัดต่อเนื่อง
แบบอัตโนมัติเพียง
กดสวิตช์ เปิด/ปิด

TIG400 W398

อุปกรณ์มาตรฐาน

1.**สายเชื่อม TIG WP-18 5 m**
2.**สายดิน**
300A 35mm² 3m
3.คอลเลท บอดี้ 3.2 mm
4.ก้านจับลวดเชื่อมสั้น
5.ก้านจับลวดเชื่อมยาว
6.คอลเลท 1.6 / 2.4 / 3.2
7.เกจ์อาร์กอน

รุ่น	TIG400 W398
KT Code	KT-J019-TIG400W398
แรงดันไฟเข้า (Input power voltage)	3 เฟส 380V ±15%, 50/60Hz
กระแสเข้าสูงสุด (Rated input current)	25.3 A
กำลังไฟเข้า (Rated input power capacity)	18 KVA
พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor (COSØ))	0.9
แรงดันไฟขณะไร้ภาระ (No-load Voltage)	68 V
Rated output (A/V)	400A / 36V
ความสามารถในการทำงาน (Rated duty cycle @40°C)	60%
กระแสเชื่อม (Welding current)	10-400 A
ช่วงกระแสของอาร์คฟอร์ซ (Arc force range)	0-200 A
ช่วงเริ่มอาร์ค (Arc start range)	0-200 A
เวลาก่อนระเบิด (Pre-flow time)	0.2-10 Sec
กระแสไฟแรกเข้า (Initial current)	10-400 A
Pilot arc current	10-400 A
หน่วงเวลาหลังเชื่อม (Up/down-slope time)	0-10 Sec
กระแสเชื่อม (Peak current)	10-400 A
เวลาหลังระเบิด (Post-flow time)	2-15 Sec
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
ระดับฉนวนป้องกัน (Protection class)	IP21S
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation class)	F
ขนาด (Dimensions)	710x415x580 mm
น้ำหนัก (Weight)	30 Kg

W-300B Water Cooler

*ใช้กับรุ่น TIG-315

เครื่องทำความเย็น ในระบบเชื่อม TIG ด้วยน้ำ

รุ่น	W-300B
KT Code	KT-J019-W300B
Motor	260 W
Cooling Capacity	1.6 kW (1 L/min)
Duty Cycle	100%
Max Pressure	3 bar
Tank Capacity	9 litre
Flow Rate	8.5 L/min at 6mH
Operation Temperature	20°C ~ 60°C
System of Protection	IP21
Dimension	482x273x370 mm
Net Weight	14 Kg