MMA

1ph 3ph

ฟังก์ชั่นพิเศษ

1ph 3ph

Multi-voltage
รองรับกระแสไฟ
1 เฟส 220/380 V
3 เฟส 380 V

Synergic MMA

Synergic MMA
ปรับกระแสเชื่อมอัตโนมัติ
ตามขนาดของลวดเชื่อม

Generator-friendly
สามารถใช้ไฟจาก
เครื่องปั่นไฟได้



- แรงดันไฟสูง รองรับลวดเชื่อมขนาด 4 mm และยังต่อกับสายไฟได้ถึง 50 m
- ประสิทธิภาพการเพิ่มกระแส (Arc Force) เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
- พัดลมจะทำงานเมื่อเริ่มใช้งาน ประหยัดพลังงาน ลดเสียงรบกวน มีระบบกันฝุ่นที่ประสิทธิภาพสูง ดูดซับฝุ่นน้อย ยืดอายุการใช้งาน

ARC315D Z226II

อุปกรณ์มาตรฐาน

1. **สายเชื่อม**
   500A 50 mm² 7 m
2. **สายดิน**
   500A 50 mm² 5 m
3. หน้ากากเชื่อม
4. ค้อนเคาะสแลก
   +แปรงลวดขัด

		ARC315D Z226II		
Input	Input voltage (V)	1ph AC220 ±15%	1ph AC380 ±15%	3ph AC380 ±15%
	Rated input power capacity (kVA)	7.9	11.3	9.3
	Power factor	0.77	0.7	0.85
Output	Rated no-load voltage (V)	65	60	60
	Welding current (A)	20~180	20~230	20~230
	Arc force current (A)	0~100	0~100	0~100
	Hot start current (A)	0~100	0~100	0~100
Others	Rated duty cycle @ 40°C		25%	
	Efficiency		85%	
	Protection class		IP21	
	Insulation class		H	
	Dimensions (mm)		510*210*385	
	Weight (kg)		6.39	