

2T/4T

2T คือ การตัดทั่วไป โดยการกดสวิตช์ค้างไว้
4T คือ การตัดต่อเนื่อง แบบอัตโนมัติเพียงกดสวิตช์ เปิด/ปิด



1ph

CUT60 L211

อุปกรณ์มาตรฐาน

1.**สายตัดพลาสม่า P80**
ด้ามตัดพร้อมสาย **5 m**
2.**สายดิน**
300A 16mm² 3 m
3. เหล็กรัดท่อ
4. สายแก๊ส
5. ชิลค์คัพ
6. ทิพ
7. อิเลคโทรด

รุ่น	CUT60 L211
KT Code	**KT-J019-CUT60L211**
แรงดันไฟเข้า (Input power voltage)	1 เฟส 220 ±15%, 50/60HZ
กำลังไฟเข้า (Input power capacity)	7 KVA
แรงดันไฟขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage)	300 V
กระแสการตัด (Output current range)	20-60 A
แรงดันไฟในการตัด (Rated output voltage)	104 V
ความสามารถในการทำงาน (Duty cycle)	100%=38A / 60%=49A
ความสูญเสียขณะไร้ภาระ (No-Load loss)	50 W
ระบบเริ่มอาร์ค (Arc-starting mode)	Arc-start (Non-touch)
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor COSØ)	0.7
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	F
ระดับฉนวนป้องกัน (Protection Class)	IP21S
แรงดันลม (Pressure of compressed air (bar))	4-5 บาร์
ปริมาณลม (Gas flow)	0.25 m³/min
น้ำหนัก (Weight)	14.5 Kg
ขนาดเครื่อง (Dimension)	540x203x303 mm
คุณภาพการตัดดีที่สุด (Quality Cutting)	16 mm