

รถเข็นไฟเบอร์เทค 2 - 3 ชั้น

- ✓ **แข็งแรง** ด้วยพื้นพลาสติกวิศวกรรมเทคโนโลยี ไม่เป็นสนิม รับน้ำหนักได้มาก รับแรงกระแทกได้ดี
- ✓ **ง่าย** ทำให้รถเข็นเปลี่ยน ทิศทางได้ง่าย เพียงเข็นครั้งแรก ก็รู้สึกถึงความแตกต่าง

2 ชั้น แขนดคู่ ไม่มีตาข่ายลอม



54325 54332
54356 54370

2 ชั้น แขนเดี่ยว ไม่มีตาข่ายลอม



54356 54370
54325 54332

2 ชั้น แขนดคู่ พร้อมขอบกันตก



51720 51737
54349 54363

2 ชั้น แขนเดี่ยว พร้อมขอบกันตก



54349 54363
51720 51737

รหัส	ขนาดรถเข็น (มม.)			รับน้ำหนัก เคลื่อนที่ (กก.)	รับน้ำหนัก หยุดนิ่ง (กก.)	น้ำหนัก รถเข็น (กก.)	ขนาดล้อ (มม.) - วัสดุของล้อ	ราคาต่อคัน (บาท)
	W	L	H					
54356	490	730	840	150	225	22	100x28 Elastic Rubber	3,450.-
54370	600	900	880	300	450	26	125x35 Elastic Rubber	4,885.-
54325	490	730	840	150	225	22	100x28 Elastic Rubber	3,500.-
54332	600	900	880	300	450	26	125x35 Elastic Rubber	4,940.-
54349	490	730	840	150	225	22.5	100x28 Elastic Rubber	3,555.-
54363	600	900	880	300	450	26.5	125x35 Elastic Rubber	5,050.-
51720	490	730	840	150	225	22.5	100x28 Elastic Rubber	3,610.-
51737	600	900	880	300	450	26.5	125x35 Elastic Rubber	5,100.-

3 ชั้น ไม่มีขอบกันตก



54387 54394

3 ชั้น มีขอบกันตก



51744 51751

รหัส	ขนาดรถเข็น (มม.)			รับน้ำหนัก เคลื่อนที่ (กก.)	รับน้ำหนัก หยุดนิ่ง (กก.)	น้ำหนัก รถเข็น (กก.)	ขนาดล้อ (มม.) - วัสดุของล้อ	ราคาต่อคัน (บาท)
	W	L	H					
54387	490	730	840	150	225	21.25	100x28 Elastic Rubber	4,480.-
54394	600	900	880	300	450	33.5	125x35 Elastic Rubber	6,025.-
51744	490	730	840	150	225	22	100x28 Elastic Rubber	4,585.-
51751	600	900	880	300	450	34.3	125x35 Elastic Rubber	6,130.-



ติดตั้งลูกล้อสำหรับ ลดแรงสะเทือน

- ลดแรงสะเทือน พื้นผิวขรุขระ หรือเบ้ม
- สามารถปรับระดับความแข็งของล้อได้
- ติดตั้งได้เฉพาะรุ่น 300 กก. เท่านั้น



ติดตั้งลูกล้อสำหรับขึ้นทางเลื่อน

- ใช้ล้อยอกทางเลื่อนในห้างสรรพสินค้า
- ล้อยอกแบบด้วยกลไกล้อด้วยฟันเพื่อป้องกันการลื่นด้วยลูกปืน
- ติดตั้งได้เฉพาะรุ่น 300 กก. เท่านั้น



*ขอไฟล์ หน้า 123

สแกนดูราคาล่าสุด

รถเข็น 2 ชั้น

รถเข็น 3 ชั้น

