

白管・ エンビ被覆鋼管 兼用シリーズ



- 白管向けよりも細くなった歯形状が白管に加え、エンビ被覆鋼管にも対応。
- 一丁で二役こなす兼用型は作業の幅が格段に広がります。

※「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管」を締め付けた際、歯が滑らずに作業できるトルクです。

パイプレンチ アルミ 白・エンビ被覆鋼管用DA【PWVDA】*

軽量



鍛造製ハンドル

品番	サイズ (mm)	適用される管の呼び寸法 (A)表示	被覆のスベリ許容トルク N・m(kgf・m)	くわえられる 管の呼び寸法	口開き幅 (mm)	歯幅 (mm)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
PWVDA250	250	15	78(8)	～32A	～47	17	440	10,580円
PWVDA300	300	20	117(12)	～40A	～52	19	670	11,480円
PWVDA350	350	25	166(17)	～50A	～64	21	880	13,780円
PWVDA450	450	32	245(25)	～65A	～80	24	1370	20,240円
PWVDA600	600	50	392(40)	～80A	～93	28	2280	27,360円
PWVDA900	900	80	588(60)	～100A	～119	34	4300	52,540円

- 強度はJIS強力級相当。



コーナーレンチ アルミ 白・エンビ被覆鋼管用DA【CWVDA】*

軽量



鍛造製ハンドル

品番	サイズ (mm)	適用される管の呼び寸法 (A)表示	被覆のスベリ許容トルク N・m(kgf・m)	くわえられる 管の呼び寸法	口開き幅 (mm)	歯幅 (mm)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
CWVDA250	250	15	78(8)	8A～25A	13～38	19	350	10,420円
CWVDA300	300	20	117(12)	10A～32A	16～47	20	600	12,720円
CWVDA350	350	25	166(17)	15A～40A	21～53	22	700	13,760円
CWVDA450	450	32	245(25)	25A～50A	33～70	24	1200	19,500円
CWVDA600	600	50	392(40)	40A～80A	48～92	30	3000	26,160円
CWVDA900	900	80	588(60)	65A～100A	76～118	33	5000	47,880円

- 強度はJIS強力級相当。

※600、900は鋳造製ハンドル（強度はJIS普通級相当）。



被覆鋼管用 シリーズ



- シリーズで最も細かい歯形状ポリエチレン・エンビ系被覆にピッタリフィット、確実な締め付け。
- 細かい歯形状がパイプへのキズを最小限に抑えます。

※「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管」を締め付けた際、歯が滑らずに作業できるトルクです。

パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用【PWPDAL】*

軽量



鍛造製ハンドル

品番	サイズ (mm)	適用される管の呼び寸法 (A)表示	被覆のスベリ許容トルク N・m(kgf・m)	くわえられる 管の呼び寸法	口開き幅 (mm)	歯幅 (mm)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
PWPDAL25	250	15	78(8)	～25A	～38	27	510	12,280円
PWPDAL30	300	20	117(12)	～32A	～47	31	760	12,800円
PWPDAL35	350	25	196(20)	～40A	～52	35	1040	16,360円
PWPDAL45	450	32	205(21)	～50A	～64	40	1510	22,740円
PWPDA600	600	50	392(40)	～65A	～80	45	2600	29,060円
PWPDA900	900	80	588(60)	～90A	～102	51	4700	58,540円

- 強度はJIS強力級相当。

コーナーレンチ アルミAD被覆鋼管専用【CWPALAD】*

軽量



鍛造製ハンドル

品番	サイズ (mm)	適用される管の呼び寸法 (A)表示	被覆のスベリ許容トルク N・m(kgf・m)	くわえられる 管の呼び寸法	口開き幅 (mm)	歯幅 (mm)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
CWPALAD25	250	15	78(8)	8A～25A	13～38	27	380	14,180円
CWPALAD30	300	20	117(12)	10A～32A	16～47	31	630	15,960円
CWPALAD35	350	25	196(20)	15A～40A	21～53	35	790	16,840円
CWPALAD45	450	32	234(24)	25A～50A	33～65	40	1270	23,720円
CWPAL600	600	50	392(40)	40A～80A	48～102	45	3000	35,140円
CWPAL900	900	80	588(60)	65A～100A	76～134	50	5600	61,640円

- 強度はJIS強力級相当。

※600、900は鋳造製ハンドル（強度はJIS普通級相当）。

