

コンビショックレスハンマー



ショックレス
構造

- ショックレス構造になっているので、作業がしやすいです。
- 1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマー。
- 樹脂ヘッドは取り替えることができます。
- 鉄ヘッド硬度 HRC 44°~50° 樹脂ヘッド ナイロン HDD 70°



ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。


品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CS-05	#1/2	300	φ28 97	290	390	6	201028	8,775
CS-10	#1	330	φ36 119	580	700	6	201042	12,120
CS-20	#2	370	φ42 133	880	1,160	6	201066	14,530

【用途】機械などの出張修理に最適。ポンチ打ち・刻印打ち
【使用温度】-10℃~80℃



交換木柄 P.71

コンビショックレスハンマー 替ヘッド




品番	適用	頭寸法(mm) W1 W2 H1 H2	ロールピン(mm) A B	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CS-05H	#1/2	φ28 φ23 25 10	φ3 27	—	201820	1,545
CS-10H	#1	φ36 φ31 35 14	φ5 35	20	201844	2,560
CS-20H	#2	φ42 φ36 39 16	φ5 40	20	201868	3,025

※ヘッド1個につきロールピン1本つき


ヘッドの交換方法

コンビショックレスハンマー

● はずし方



● はめ方



ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引き張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
ジャック

2点・4点吊り
スリング

モック・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪