

鉛ハンマー



- 鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。
- ヘッド硬度 HRL 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NH-05	#1/2	260	φ19 62	0.26	0.33	6	190025	3,800
NH-10	#1	270	φ22 74	0.5	0.6	6	190049	4,735
NH-20	#2	300	φ34 84	1.0	1.1	6	190070	9,370
NH-30	#3	350	φ38 95	1.4	1.6	6	190094	12,860
NH-40	#4	380	φ41 102	1.8	2.0	4	190100	17,250
NH-50	#5	420	φ46 114	2.4	2.6	2	190117	21,015
NH-60	#6	420	φ48 121	2.7	2.9	2	190124	29,940
NH-80	#8	820	φ51 136	4.0	4.5	2	190131	38,340
NH-100	#10	900	φ53 146	4.6	5.2	2	190148	49,890
NH-120	#12	900	φ57 158	5.8	6.4	2	190155	53,045
NH-150	#15	900	φ62 168	7.2	7.8	2	190162	61,365

【用 途】機械の組み立て 微調節作業 板金作業

アルミハンマー



- 圧延アルミを加工しているため、比較的ネバリがあります。
- 打撃時、振動を与える性質があるので、シャフト・ピンなどの打ち込み、打ち抜きに便利です。
- 軽くて打撃力があります。
- 材質 シュラルミン A2017-T4
- ヘッド硬度 HB 110°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
AH-05	100	300	23 95	100	200	6	230011	4,360
AH-10	200	310	30 100	200	300	6	230028	5,635
AH-20	300	310	35 109	300	400	6	230035	6,195
AH-30	450	360	40 120	450	600	6	230042	7,735
AH-40	600	390	45 128	600	780	6	230059	10,905
AH-100	1,500	900	60 176	1,400	2,000	2	230097	23,615
AH-200	3,000	900	80 204	3,200	3,800	2	230127	47,210

【用 途】機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打ち抜き

交換木柄 P.72

軟鉄ハンマー



- 焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
- 材質 機械構造用炭素鋼S25C(非調質)
- ヘッド硬度 HB 140°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SI-05	#1/2	300	φ20 73	0.2	0.25	6	190520	4,025
SI-10	#1	320	φ25 88	0.4	0.5	6	190544	5,095
SI-15	#1 1/2	320	φ30 96	0.6	0.7	6	190568	6,040
SI-20	#2	360	φ32 107	0.8	1.0	6	190575	7,370
SI-30	#3	390	φ36 119	1.0	1.2	6	190599	9,370
SI-40	#4	420	φ38 133	1.4	1.6	6	190605	10,710
SI-50	#5	450	φ43 139	1.8	2.0	6	190612	12,055

【用 途】機械の組み立て 金型の製作

交換木柄 P.72

ライトン 軟鉄ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SI-10LT	#1	280	φ25 88	0.4	0.5	6	190742	5,775
SI-15LT	#1 1/2	280	φ30 96	0.6	0.7	6	190766	6,705
SI-20LT	#2	300	φ32 107	0.8	0.9	6	190773	8,040
SI-30LT	#3	340	φ36 119	1.0	1.2	6	190797	10,710
SI-40LT	#4	375	φ38 133	1.4	1.6	6	190803	12,055
SI-50LT	#5	375	φ43 139	1.8	2.0	6	190810	13,385

【用 途】機械の組み立て 金型の製作
【使用温度】-10℃～50℃

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

レバー

ホイスト

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

シヤックル

2点・4点吊り

スリング

モッコ・

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪