


強力型 銅ハンマー



#6~#15は角型ヘッド

- 頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靱性があり、鑄造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
- ヘッド硬度 HB 80°



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FH-05	#1/2	300	φ20 73	0.2	0.3	6	181023	4,655
FH-10	#1	320	φ25 88	0.4	0.5	6	181047	6,705
FH-15	#1 1/2	320	φ30 96	0.7	0.8	6	181061	9,145
FH-20	#2	360	φ32 107	0.8	1.0	6	181078	11,315
FH-30	#3	390	φ36 119	1.2	1.4	6	181092	15,570
FH-40	#4	420	φ38 133	1.6	1.8	6	181108	24,320
FH-50	#5	450	φ43 139	2.0	2.2	6	181115	30,390
FH-60	#6	820	φ48 141	2.3	2.8	2	181122	38,915
FH-80	#8	900	φ51 162	3.2	3.8	2	181139	57,165
FH-100	#10	900	φ57 168	4.1	4.7	2	181146	69,300
FH-120	#12	900	φ60 184	5.0	5.6	2	181153	81,985
FH-150	#15	900	φ65 196	6.3	6.9	2	181160	97,770

【用途】ジグの取り付け 機械の修理 金型作業

交換木柄 P.72

ライトン 銅ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FH-10LT	#1	280	φ25 88	0.4	0.5	6	181245	7,435
FH-15LT	#1 1/2	280	φ30 96	0.7	0.8	6	181269	9,680
FH-20LT	#2	300	φ32 107	0.8	1.0	6	181276	13,025
FH-30LT	#3	340	φ36 119	1.2	1.4	6	181290	19,165
FH-40LT	#4	375	φ38 133	1.6	1.8	6	181306	25,905
FH-50LT	#5	375	φ43 139	2.0	2.2	6	181313	32,775

【用途】ジグの取り付け 機械の修理 金型作業

【使用温度】-10℃~50℃

真鍮ハンマー



- 銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
- ヘッド硬度 HB 95°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
BS-05	#1/2	300	φ20 73	0.2	0.3	6	111020	4,215
BS-10	#1	320	φ25 88	0.4	0.5	6	111044	6,430
BS-15	#1 1/2	320	φ30 96	0.6	0.7	6	111068	8,280
BS-20	#2	360	φ32 107	0.8	1.0	6	111075	10,280
BS-30	#3	390	φ36 119	1.1	1.3	6	111099	14,120
BS-40	#4	420	φ38 133	1.5	1.7	6	111105	22,030
BS-50	#5	450	φ43 139	1.8	2.0	6	111112	27,510

【用途】機械の修理・組み立て ピンなどの打ち込み

交換木柄 P.72

ライトン 真鍮ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
BS-10LT	#1	280	φ25 88	0.4	0.5	6	111242	6,705
BS-15LT	#1 1/2	280	φ30 96	0.6	0.7	6	111266	8,770
BS-20LT	#2	300	φ32 107	0.8	1.0	6	111273	11,765
BS-30LT	#3	340	φ36 119	1.1	1.3	6	111297	17,315
BS-40LT	#4	375	φ38 133	1.5	1.7	6	111303	23,455
BS-50LT	#5	375	φ43 139	1.8	2.0	6	111310	29,645

【用途】機械の修理・組み立て ピンなどの打ち込み

【使用温度】-10℃~50℃

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

フサビ木柄

荷締機

ベルトラッシング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リングシャックル

2点・4点吊りスリング

モッコ・特殊仕様品

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ