


銅ハンマー



- ヘッド取り替えができる銅ハンマー。
- 頭本体部分は鉄でできているので、従来の全銅ハンマーと比べ柄穴の変形がなく柄折が少ないため安全に作業ができます。強打撃用。
- ヘッド硬度 HB 80°



ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-05	#1/2	300	φ25 73	0.2	0.3	6	220012	7,675
CO-10	#1	330	φ30 88	0.4	0.5	6	220029	10,280
CO-15	#1 1/2	330	φ35 97	0.6	0.7	6	220036	11,260
CO-20	#2	350	φ38 110	0.8	1.0	6	220043	13,865
CO-30	#3	360	φ45 121	1.3	1.5	6	220050	20,375
CO-40	#4	440	φ50 134	1.8	2.1	4	220067	28,540
CO-50	#5	440	φ53 144	2.2	2.4	4	220074	40,745
CO-60	#6	810	φ57 154	2.7	3.2	2	220081	52,970
CO-80	#8	900	φ63 169	3.6	4.1	2	220098	65,195
CO-100	#10	900	φ65 185	4.2	4.8	2	220104	77,395
CO-120	#12	900	φ70 195	5.2	5.8	2	220111	97,780
CO-150	#15	900	φ78 203	6.9	7.5	2	220128	122,145

【用途】金型の製作 機械の組み立て、修理など 強打撃用




交換木柄 P.73

G 銅ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。



ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。


品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-05G	#1/2	300	φ25 73	0.2	0.4	6	220517	10,200
CO-10G	#1	320	φ30 88	0.4	0.6	6	220524	13,075
CO-15G	#1 1/2	330	φ35 97	0.6	0.9	6	220531	14,125
CO-20G	#2	350	φ38 110	0.8	1.1	6	220548	16,455
CO-30G	#3	360	φ45 121	1.3	1.6	6	220555	24,530
CO-40G	#4	450	φ50 134	1.8	2.2	4	220562	33,875
CO-50G	#5	600	φ53 144	2.2	2.7	2	220579	53,745
CO-60G	#6	850	φ57 154	2.7	3.7	2	220586	64,770
CO-80G	#8	850	φ63 169	3.6	4.6	2	220593	74,960
CO-100G	#10	850	φ65 185	4.2	5.2	2	220609	86,345
CO-120G	#12	850	φ70 195	5.2	6.2	2	220616	108,740
CO-150G	#15	850	φ78 203	6.9	7.9	2	220623	135,985

【用途】ジグの取り付け 機械の修理 金型製作時 強打撃用

【使用温度】-20℃～50℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

銅ハンマー 替ヘッド




品番	適用	W1	頭寸法(mm) W2 H1 H2	ロールピン(mm) A B	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-25H	#1/2	φ25	φ12 25 10.6	φ 4 25	20	220814	2,115
CO-30H	#1	φ30	φ15 30 12.6	φ 4 30	20	220821	2,860
CO-35H	#1 1/2	φ35	φ17 33 13.6	φ 5 35	10	220838	3,680
CO-38H	#2	φ38	φ18 37 14.6	φ 5 35	10	220845	5,335
CO-45H	#3	φ45	φ22 39 14.6	φ 5 45	10	220852	6,160
CO-48H	#4	φ50	φ24 42 16.6	φ 8 50	4	220869	8,465
CO-53H	#5	φ53	φ25 46 17.6	φ 8 50	4	220876	18,490
CO-57H	#6	φ57	φ30 50 20.6	φ10 55	4	220883	20,955
CO-63H	#8	φ63	φ30 54 20.6	φ10 60	2	220890	23,880
CO-65H	#10	φ65	φ35 58 20.6	φ10 65	2	220906	27,165
CO-70H	#12	φ70	φ35 61 20.6	φ10 70	2	220913	32,545
CO-77H	#15	φ78	φ40 64 21.6	φ10 75	2	220920	42,855


ヘッド1個につきロールピン1本つき

ヘッドの交換方法


● はずし方



● はめ方



● 交換時の注意



ヘッドを取り付けると、替銅ヘッドと本体の間に0.5mm 強のスキ間があります。
金敷きにハンマーを数回強打するとスキ間はなくなり密着します。
スキ間のあいたまま使用しますと替ヘッドがガタつく原因になります。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトスリング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引き張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リング・シャックル

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪