

ステンレスハンマー



- ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- ヘッド：SUS304
柄：SUS304
- ヘッド硬度 HB 160°

ライトン ステンレスハンマー (PP柄)



- ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。
- ヘッド材質：SUS304
- ヘッド硬度 HB 160°

チタンハンマー



- 耐食性、耐薬品性、非磁性に優れます。
- クリーンルームや理化学実験で使用されます。
- ヘッド：6Al-4Vチタン
柄：純チタン
- ヘッド硬度 HRC 32°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SUS-10	#1	270	φ25 94	400	820	6	115004	29,445
SUS-15	#1 1/2	280	φ29 104	620	1,050	6	115011	30,780

【用途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
新 SUS-05LT	#1/2	280	φ21 73	230	330	6	114724	12,510
SUS-10LT	#1	280	φ25 94	400	520	6	114700	14,385
SUS-15LT	#1 1/2	280	φ29 104	620	740	6	114717	15,635

【用途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理

【使用温度】-10℃～50℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TI-25	25	260	φ25 85	185	400	—	601019	93,650
TI-30	30	280	φ30 95	300	550	—	601026	103,020

【用途】クリーンルームなどの厳しい条件下

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止
コード

グリップ
テープ

クサビ・
木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊 具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
シャックル

2点・4点吊り
スリング

モック・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪