

片手ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°～50° 丸頭 HRC 35°～50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-02	#1/4	270	φ21 70	120	190	6/48	100017	2,305
HK-05	#1/2	300	φ25 84	250	350	6/36	100024	2,305
HK-06	#3/4	320	φ27 97	350	470	6/36	100031	2,305
HK-10	#1	320	φ30 103	450	570	6/36	100048	2,305
HK-13	#1 1/4	360	φ33 110	550	700	6	100055	3,260
HK-15	#1 1/2	360	φ34 117	650	800	6/24	100062	3,260
HK-20	#2	390	φ38 128	900	1,100	6/24	100079	4,285
HK-25	#2 1/2	420	φ42 140	1,100	1,300	6	100086	6,635
HK-30	#3	450	φ44 147	1,300	1,550	6	100093	6,635

【用途】鉄工作業全般、刻印・マークの打ち込みに



交換木柄 P.73

G 片手ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用。過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-05G	#1/2	300	φ25 84	250	450	6	100529	4,805
HK-10G	#1	320	φ30 103	450	650	6	100543	5,220
HK-15G	#1 1/2	360	φ34 117	650	900	6	100567	6,410
HK-20G	#2	390	φ38 128	900	1,150	6	100574	7,610

【用途】鉄工作業全般、刻印・マークの打ち込みに

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。
【使用温度】-20℃～50℃

ライトン 片手ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-05LT	#1/2	280	φ25 84	250	350	6	100116	2,560
HK-10LT	#1	280	φ30 103	450	570	6	100123	2,560
HK-15LT	#1 1/2	300	φ34 117	650	790	6	100130	3,620
HK-20LT	#2	340	φ38 128	900	1,080	6	100147	4,700

【用途】鉄工作業全般、刻印・マークの打ち込みに

【使用温度】-10℃～50℃

スチール 片手ハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-10SP	#1	320	φ31 102	450	760	6	110146	4,260
HK-15SP	#1 1/2	340	φ35 115	650	970	6	110160	4,755

【用途】鉄工作業全般、自動車整備、刻印・マークの打ち込みに

【使用温度】-20℃～50℃

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モッコ・

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪