

両口ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44～50*

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-1 1/2	#1 1/2	300	30 89	0.6	0.7	6	126161	2,675
OHW-2	#2	300	37 105	0.9	1.0	6/12	120015	3,115
OHW-2 1/2	#2 1/2	360	40 112	1.1	1.3	6	121029	3,845
OHW-3	#3	360	42 118	1.3	1.5	6/12	120039	3,845
OHW-3 1/2	#3 1/2	360	45 125	1.5	1.7	6	121043	3,845
OHW-4	#4	440	47 130	1.8	2.0	6/12	121050	5,095
OHW-5	#5	440	50 140	2.2	2.4	6/12	121067	6,060
OHW-6	#6	820	55 148	2.7	3.2	6	121074	7,735
OHW-8	#8	900	59 162	3.6	4.2	6	121081	9,575
OHW-10	#10	900	62 180	4.5	5.1	6	121098	11,425
OHW-12	#12	900	66 190	5.4	6.0	4	121104	13,055
OHW-15	#15	900	72 201	6.7	7.3	4	121128	21,140
OHW-20	#20	900	80 214	9.0	9.6	4	121159	39,320
OHW-25	#25	900	85 234	11.2	11.8	2	121173	52,120
OHW-30	#30	900	90 249	13.5	14.1	2	121180	70,720

【用途】鉄工作業全般
※#6～#12まではグリップ付
※P.52の両口ハンマーと同じ商品です。



G 両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2G	#2	300	37 105	0.9	1.1	6	121517	4,835
OHW-3G	#3	360	42 118	1.3	1.6	6	121531	5,900
OHW-4G	#4	450	47 130	1.8	2.1	6	121555	8,040
OHW-5G	#5	450	50 140	2.2	2.5	6	121562	8,910
OHW-6G	#6	860	55 148	2.7	3.6	6	121579	15,200
OHW-8G	#8	860	59 162	3.6	4.5	6	121586	16,805
OHW-10G	#10	860	62 180	4.5	5.4	6	121593	17,735
OHW-12G	#12	860	66 190	5.4	6.3	4	121609	18,540

【用途】鉄工作業全般
【使用温度】-20℃～50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。
※P.52のG両口ハンマーと同じ商品です。
※柄の短いショートタイプも製作できます。P.52に掲載。

ライトン 両口ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2LT	#2	280	37 105	0.9	1.0	6/12	121234	3,250
OHW-3LT	#3	300	42 118	1.3	1.5	6/12	121258	4,025
OHW-4LT	#4	375	47 130	1.8	2.0	6	121265	5,300
OHW-5LT	#5	375	50 140	2.2	2.4	6	121272	6,260
OHW-6LT	#6	850	55 148	2.7	3.4	6	121289	10,510
OHW-8LT	#8	850	59 162	3.6	4.3	6	121296	11,260
OHW-10LT	#10	850	62 180	4.5	5.2	6	121302	12,260

【用途】鉄工作業全般
【使用温度】-10℃～50℃
※P.53のライトン両口ハンマーと同じ商品です。

スチール 両口ハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2SP	#2	280	37 103	0.9	1.2	6	121418	4,135
OHW-3SP	#3	280	41 116	1.3	1.6	6	121432	4,880

【用途】鉄工作業全般、足場作業
【使用温度】-20℃～50℃
※P.53のスチール両口ハンマーと同じ商品です。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍛金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

レバー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー

ワイヤー