

中ハンマー



- 両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。
- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°～ 50°

G 中ハンマー (グラスファイバー柄)



- 3重構造グラスファイバー柄で、耐久性・安全性に優れています。



片口ハンマー



- 柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強いです。
- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 40°～ 50°



品 番	呼 称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
ZM-5E-4	#5×440	440	φ36 160	2.2	2.5	6	500503	6,090
ZM-5E	#5	600	φ36 160	2.2	2.6	6	500510	6,435

【用 途】鉄工作業全般

交換木柄 P.73

品 番	呼 称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
ZM-5G	#5	600	φ36 160	2.2	2.8	6	500619	8,760

【用 途】鉄工作業全般
【使用温度】-20℃～50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

品 番	呼 称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHS-2	#2	300	37 113	0.9	1.0	6	122019	4,000
OHS-3	#3	360	42 131	1.3	1.4	6	122033	4,870
OHS-4	#4	440	47 140	1.8	2.0	4	122057	6,785
OHS-5	#5	440	51 151	2.2	2.4	4	122064	8,040
OHS-6	#6	820	54 159	2.7	3.2	6	122071	10,095
OHS-8	#8	900	58 174	3.6	4.2	6	122088	12,530
OHS-10	#10	900	62 186	4.5	5.1	6	122095	15,030
OHS-12	#12	900	67 200	5.4	6.0	4	122101	16,940
OHS-15	#15	900	72 210	6.7	7.3	4	122125	26,875
OHS-20	#20	900	81 232	9.0	9.6	4	122156	42,615
OHS-25	#25	900	85 247	11.2	11.8	2	122170	56,670
OHS-30	#30	900	93 258	13.5	14.1	2	122187	76,840

【用 途】鉄工作業全般

交換木柄 P.73

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルト
ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
ベルト
- レバー
ホイスト
- ワイヤー
荷締機
- 締結・引張り
ワイヤー
- ロープ
ラチェット

吊 具

- ベルト
スリング
- ワイヤー
スリング
- チェーン
ホイスト
- 電動
ホイスト
- フック・リング
シャックル
- 2点・4点吊り
スリング
- モック・
特殊仕様品
- 油圧
ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪