

カストリハンマー 横刃



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 55°～ 60°

カストリハンマー 縦刃



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 55°～ 60°

ケレンハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 55°～ 60°

耐熱グローブ

PAT.P



TG-M

TG-L-2

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 刃幅 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NKH-06	#3/4	300	20 147	230	300	6	150012	2,255
NKH-10	#1	325	25 183	320	450	6	150029	3,175

【用途】溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす。

交換木柄 P.74

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 刃幅 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NKV-06	#3/4	300	20 147	230	300	6	115110	2,255
NKV-10	#1	325	25 183	320	450	6	115127	3,175

【用途】溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす。

交換木柄 P.74

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 刃幅 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KH-06	3/4	290	22 140	300	410	6	151019	1,870

【用途】溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす。
前処理のサビなどをたたき落とす。

交換木柄 P.74

品番	サイズ	カラー	長さ (mm)	手のひら周り (mm)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TG-M	M	ブルー	240	220	12	050305	7,555
TG-L	L	グリーン	240	240	12	050312	7,555
TG-L-2	L ロング	オレンジ	360	240	—	050336	9,300

熱伝導率:綿軍手の1/3

耐切創性:革手袋の約2倍

- 素材耐熱400℃
- アラミド繊維採用
- 優れた難燃性・耐熱性
- 火球・火花をブロック
- 細かな作業ができる
- 紫外線に強い
- 硬くなりにくい



溶接・溶断



炉前作業

ハンマー
溶接用

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引き張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
シャックル

2点・4点吊り
スリング

モック・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪