

セットウハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°～50°
- 打撃面に丸と平仕上げを施しているため、石・コンクリートなどのハツリ作業に効果的です。

G セットウハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。

ライトン セットウハンマー (PP柄)



SH-09LT



SH-11LT

SH-13LT

- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

サムライ セットウハンマー (PP柄)



SH-06SSM



SH-09SM



SH-06SR



SH-09SR

- しっかり握れる日本刀グリップ付です。
- 軽くて折れにくいポリプロピレン柄です。
- リング付は、落下防止金具などを取り付けられます。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-06	0.6	300	31	86	0.6	0.7	—	116162	2,425
SH-09	0.9	300	36	95	0.9	1.0	6/12	110016	2,620
SH-11	1.1	300	38	103	1.1	1.2	6/12	110023	2,760
SH-13	1.3	300	39	109	1.3	1.4	6/12	110030	3,160
SH-15	1.5	300	42	111	1.5	1.6	6/12	110047	3,495

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業



交換木柄 P.75

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-09G	0.9	300	36	95	0.9	1.1	6	110511	5,095
SH-11G	1.1	300	38	103	1.1	1.3	6	110528	5,435
SH-13G	1.3	300	39	109	1.3	1.5	6	110535	6,235

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

【使用温度】-20℃～50℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-09LT	0.9	280	36	95	0.9	1.0	6/12	110238	2,760
SH-11LT	1.1	300	38	103	1.1	1.2	6/12	110245	3,025
SH-13LT	1.3	300	39	109	1.3	1.4	6/12	110252	3,425

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

【使用温度】-10℃～50℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-06SSM	0.6	200	31	86	0.6	0.7	6	111006	2,760
SH-09SM	0.9	280	36	95	0.9	1.0	6	111013	3,135
SH-11SM	1.1	300	38	103	1.1	1.2	6	111129	3,630
SH-13SM	1.3	300	39	109	1.3	1.4	6	111037	4,010

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

【使用温度】-10℃～50℃

リング付 新商品

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-06SR	0.6	220	31	86	0.6	0.7	6	111600	3,100
SH-09SR	0.9	300	36	95	0.9	1.0	6	111617	3,460
SH-11SR	1.1	320	38	103	1.1	1.2	6	111624	3,935
SH-13SR	1.3	320	39	109	1.3	1.4	6	111631	4,290

【用途】足場作業

【使用温度】-10℃～50℃