

両口玄能




- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°～ 55°



八角玄能



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°～ 55°



先切玄能



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°～ 55°



トンカチハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°～ 55°



ブリキハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°～ 55°



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
R-05	極小	330	26 73	230	330	—	170010	4,700
R-10	小小	330	27 86	300	400	—	170027	4,835
R-15	小	330	30 88	380	480	—	170034	5,435
R-20	中	330	32 96	460	570	—	170041	6,175
R-25	大	330	36 103	570	700	—	170058	7,575

【用途】木作業全般



交換木柄 P.75

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HG-02	115	300	18 62	110	170	—	173011	3,900
HG-05	225	330	23 77	230	330	—	173028	4,440
HG-10	300	330	25 86	300	400	—	173035	4,960
HG-15	375	330	28 91	380	490	—	173042	5,635

【用途】木作業全般



交換木柄 P.75

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SS-21	21	300	21 94	150	210	—	176012	4,025
SS-24	24	330	24 102	190	260	—	176029	4,440
SS-27	27	330	27 111	260	360	—	176036	4,755

【用途】木作業全般



交換木柄 P.75

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
T-21	小(21)	330	21 128	350	470	—	174032	3,825
T-24	中(24)	330	24 128	420	540	—	174049	4,025

【用途】木作業全般



交換木柄 P.75

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SB-17	17	300	17 96	100	160	—	177019	4,960
SB-21	21	300	21 102	210	280	—	177026	5,235
SB-24	24	300	24 114	320	400	—	177033	5,500
SB-26	26	300	26 118	370	450	—	177040	6,040

【用途】ブリキ・トタンの板金作業に



交換木柄 P.75

※P.56の製品は、頭部柄穴の構造上、木柄の乾燥による寸法変化により、大きなガタツキが起こります。
 ご使用前にガタツキを直してからご使用ください。なお、ガタツキによる返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。
 ※手仕上げのため、寸法にはバラつきがあります。