

PX印 ウレタン角カケヤ（木柄）



ショックレス
構造



- ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
- 作業能率のあがるショックレス構造です。
- ヘッド硬度 HDD 40°

PX印 G ウレタン角カケヤ（グラスファイバー柄）

ショックレス
構造



- ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
- 作業能率のあがるショックレス構造です。
- 3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。
※全長360mm・650mmのタイプは、2重構造となります。
- ヘッド硬度 HDD 40°

価格：オープン

品 番	呼 称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360
PXUK-04	#4	560	70	145	1.5	1.8	204845
PXUK-05	#5	560	79	152	2.1	2.5	204852
PXUK-06	#6	860	94	162	2.7	3.5	204869
PXUK-08	#8	870	104	174	3.9	4.6	204876

【用 途】機械などの修理、組み立て 板金作業
【使用温度】-20℃～80℃

価格：オープン

品 番	呼 称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
PXUK-03SG	#3×360	360	66	135	1.3	1.6	2	204883
PXUK-04SG	#4×360	360	70	145	1.5	1.8	2	204906
PXUK-04MG	#4×650	650	70	145	1.5	2.3	2	204920
PXUK-04G	#4	900	70	145	1.5	2.6	2	204746
PXUK-05SG	#5×360	360	79	152	2.1	2.4	2	204913
PXUK-05MG	#5×650	650	79	152	2.1	2.9	2	204937
PXUK-05G	#5	900	79	152	2.1	3.2	2	204753
PXUK-06G	#6	900	94	162	2.7	3.8	2	204708
PXUK-08G	#8	900	104	174	3.9	5.0	2	204715

【用 途】機械などの修理、組み立て 板金作業
【使用温度】-20℃～50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・
チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止
コード

グリップ
テープ

クサビ・
木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊 具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
ジャックル

2点・4点吊り
スリング

モッコ・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪