

PXEP 片手ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50° 丸頭 HRC 35°~50°

本商品は、ケース単位での販売となります。

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
HK-05PX	#1/2	300	φ25 84	250	350	12	102028
HK-06PX	#3/4	320	φ27 97	350	470	12	102035
HK-10PX	#1	320	φ30 103	450	570	12	102042
HK-15PX	#1 1/2	360	φ34 117	650	800	12	102066
HK-20PX	#2	390	φ38 128	900	1,100	12	102073

【用途】鉄作業全般、刻印・マークの打ち込みに

PXEP セットウハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

本商品は、ケース単位での販売となります。

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
SH-09PX	0.9	300	36 95	0.9	1.0	12	117015
SH-11PX	1.1	300	38 103	1.1	1.2	12	117022
SH-13PX	1.3	300	39 109	1.3	1.4	12	117039
SH-15PX	1.5	300	42 111	1.5	1.6	12	117046

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

PXEP 両口ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

本商品は、ケース単位での販売となります。

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
OHW-2PX	#2	300	37 105	0.9	1.0	12	127113
OHW-3PX	#3	300	42 118	1.3	1.5	12	127137
OHW-6PX	#6	820	55 148	2.7	3.2	6	127175
OHW-8PX	#8	900	59 162	3.6	4.2	6	127182
OHW-10PX	#10	900	62 180	4.5	5.1	6	127199
OHW-12PX	#12	900	66 190	5.4	6.0	4	127205

【用途】鉄作業全般
※#2・#3は、グリップ無
#6~#12は、グリップ付

交換木柄 P.73

PXEP G 両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°~50°
- 柄 3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形。さらに、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
PXW-25G	2.5	845	52 144	2.5	3.6	2	121777
PXW-30G	3	850	55 154	3.0	4.1	2	121784
PXW-35G	3.5	855	58 161	3.5	4.6	2	121791
PXW-40G	4	855	60 170	4.0	5.1	2	121807
PXW-45G	4.5	855	62 180	4.5	5.6	2	121814

【用途】鉄作業全般
【使用温度】-20℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

受注生産

ショートグラスファイバー柄

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360
PXW-18G-6	1.8	600	47 130	1.8	2.5	121913
PXW-25G-7	2.5×700	700	52 144	2.5	3.4	121920
PXW-30G-7	3.0×700	700	55 154	3.0	3.9	121937
PXW-35G-7	3.5×700	700	58 161	3.5	4.4	121944
PXW-40G-7	4.0×700	700	60 170	4.0	4.9	121951
PXW-45G-7	4.5×700	700	62 180	4.5	5.4	121968

【使用温度】-20℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍛金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

連結・引き
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊 具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
シャックル

2点・4点吊り
スリング

モック・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪