บันได

บันไดซันกิ

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) 150 KG

Model	W	B1	B2	H
รุ่น 3 ขั้น (LD-SK03)	63.5	32.7	43.5	89.5
รุ่น 4 ขั้น (LD-SK04)	69	32.7	47	119
รุ่น 5 ขั้น (LD-SK05)	81	32.7	50	147.5
รุ่น 6 ขั้น (LD-SK06)	90.5	32.7	53	177.5
รุ่น 7 ขั้น (LD-SK07)	98	32.7	56.5	207.5
รุ่น 8 ขั้น (LD-SK08)	104	32.7	59.5	238
รุ่น 9 ขั้น (LD-SK09)	128	32.7	62.5	265.5
รุ่น 10 ขั้น (LD-SK10)	124	32.7	66	295.5
รุ่น 11 ขั้น (LD-SK11)	145.5	32.7	69	324
รุ่น 12 ขั้น (LD-SK12)	137.5	32.7	72.5	353.5
รุ่น 13-20 ขั้น (LD-SK13-20) บันไดสั่งทำ / MAKE TO ORDER				

W, B1, B2, H = +- 10 mm.



TIS. 660-2529



บันไดซันกิมีถาด

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) 150 KG





TIS. 660-2529



Model	W	B1	B2	H
รุ่น 3 ขั้น (LD-SKT03)	66	33.5	43.5	89.5
รุ่น 4 ขั้น (LD-SKT04)	70	33.5	47	118.5
รุ่น 5 ขั้น (LD-SKT05)	83	33.5	50	147.5
รุ่น 6 ขั้น (LD-SKT06)	92.5	33.5	53	177.5
รุ่น 7 ขั้น (LD-SKT07)	99.5	33.5	56.5	208
รุ่น 8 ขั้น (LD-SKT08)	106	33.5	59.5	238.5
รุ่น 9 ขั้น (LD-SKT09)	130.5	33.5	63	265
รุ่น 10 ขั้น (LD-SKT10)	126.5	33.5	66	295.5
รุ่น 11 ขั้น (LD-SKT11)	146	33.5	69	323.5
รุ่น 12 ขั้น (LD-SKT12)	140.5	33.5	72	354
รุ่น 13-20 ขั้น (LD-SKT13-20) บันไดสั่งทำ/MAKE TO ORDER				

W, B1, B2, H = +- 10 mm.

บันไดซันซุย

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) 100 KG

Model	W	B1	B2	H
รุ่น 3 ขั้น (LD-SS03)	58	32.8	43	88.5
รุ่น 4 ขั้น (LD-SS04)	66.5	32.8	46.5	117.5
รุ่น 5 ขั้น (LD-SS05)	79	32.8	49.5	147.5
รุ่น 6 ขั้น (LD-SS06)	92	32.8	52	177
รุ่น 7 ขั้น (LD-SS07)	106.5	32.8	56	207
รุ่น 8 ขั้น (LD-SS08)	119	32.8	59	236.5

W, B1, B2, H = +- 10 mm.













บันไดซันซุยมีถาด

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) 100 KG

Model	W	B1	B2	H
รุ่น 3 ขั้น (LD-TSS03)	58.5	33.3	43.5	89
รุ่น 4 ขั้น (LD-TSS04)	67	33.3	46.5	118
รุ่น 5 ขั้น (LD-TSS05)	79	33.3	49.5	148
รุ่น 6 ขั้น (LD-TSS06)	92	33.3	52.5	1775
รุ่น 7 ขั้น (LD-TSS07)	107	33.3	56	207
รุ่น 8 ขั้น (LD-TSS08)	118	33.3	59	237

W, B1, B2, H = +- 10 mm.

