







บันไดไฟเบอร์กลาส

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 KG (แบบกระจายน้ำหนัก)

Model	W	B1	B2	H
รุ่น 4 ขั้น (LD-FBA 04)	74	32.8	45	112
รุ่น 5 ขั้น (LD-FBA 05)	87	32.8	48.5	142.5
รุ่น 6 ขั้น (LD-FBA 06)	105.5	32.8	51.5	170.5
รุ่น 7 ขั้น (LD-FBA 07)	115	32.8	53.5	201
รุ่น 8 ขั้น (LD-FBA 08)	125.5	32.8	58	233

W, B1, B2, H = +- 10 mm.



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 KG (แบบกระจายน้ำหนัก)

Model	B	H
รุ่น 10 ฟุต (LD-FBS 10)	45	311.5
รุ่น 12 ฟุต (LD-FBS 12)	45	368
รุ่น 14 ฟุต (LD-FBS 14)	45	432

B, H = +- 10 mm.



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอนเลื่อน

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 KG (แบบกระจายน้ำหนัก)

Model	B	H	H1
รุ่น 10 ฟุต (LD-FBL 10)	45.5	311	489.5
รุ่น 12 ฟุต (LD-FBL 12)	45.5	372.5	611
รุ่น 14 ฟุต (LD-FBL 14)	45.5	433.5	732.5

B, H1, H2 = +- 10 mm.









บันไดไฟเบอร์กลาส ECO แบบมีถาด

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด 120 KG (แบบกระจายน้ำหนัก)

Model	W	B1	B2	H
รุ่น 4 ขั้น (LD-FBE 04)	67	32.5	44	112
รุ่น 5 ขั้น (LD-FBE 05)	86	32.5	47	141
รุ่น 6 ขั้น (LD-FBE 06)	103.5	32.5	50.5	170
รุ่น 7 ขั้น (LD-FBE 07)	105	32.5	53.5	200
รุ่น 8 ขั้น (LD-FBE 08)	124.5	32.5	56.5	232

W, B1, B2, H = +- 10 mm.







