
## บันไดโมเดิร์นแบบมือจับ

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) 150 KG

| Model | W | B1 | B2 | H |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น 3 ขั้น (LD-HT 03) | 65.5 | 28.5 | 41.5 | 127 |
| รุ่น 4 ขั้น (LD-HT 04) | 80.5 | 28.5 | 44 | 150.5 |
| รุ่น 5 ขั้น (LD-HT 05) | 93.5 | 28.5 | 46.5 | 170.5 |
| รุ่น 6 ขั้น (LD-HT 06) | 109.5 | 28.5 | 49 | 198 |

W, B1, B2, H = +- 10 mm.








## บันไดโมเดิร์นแบบมีถาด

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) 150 KG

| Model | W | B1 | B2 | H |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น 3 ขั้น (LD-HT 13) | 65.5 | 28.5 | 41.5 | 129 |
| รุ่น 4 ขั้น (LD-HT 14) | 80.5 | 28.5 | 44 | 153 |
| รุ่น 5 ขั้น (LD-HT 15) | 94 | 28.5 | 46.5 | 177 |
| รุ่น 6 ขั้น (LD-HT 16) | 107 | 28.5 | 49.5 | 201 |

W, B1, B2, H = +- 10 mm.




## บันไดซันกิ

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) 150 KG

| Model | W | B1 | B2 | H |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น 1 ขั้น (LD-SK 01) | 49 | 32.7 | 37.5 | 30.5 |
| รุ่น 2 ขั้น (LD-SK 02) | 53.5 | 32.8 | 34 | 51.5 |

W, B1, B2, H = +- 10 mm.










TIS. 660-2529

## บันไดอลูมิเนียม SUPER HEAVY DUTY

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) 300 KG

| Model | W | B1 | B2 | H |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น 1 ขั้น (LD-SHD 01) | 38 | 33.5 | 37 | 30.4 |
| รุ่น 2 ขั้น (LD-SHD 02) | 51 | 33.5 | 39.5 | 54.5 |
| รุ่น 3 ขั้น (LD-SHD 03) | 66.5 | 33.5 | 42.5 | 84 |

W, B1, B2, H = +- 10 mm.



