

1種
電工試験
推奨2種
電工試験
推奨

RoHS

エラストマー
クリップ

VVFストリッパー


芯線の3本同時ストリップに対応
「測る」「剥く」「切る」の3字曲げ
作業がこの工具一本で可能です。

P-958

4,609円(4,190)

慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付。
ストリップスケール付。

芯線被覆 ストリップ適応	VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mmφ×3/2.0mmφ×3
ケーブル外装 ストリップ適応	VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
切断能力	VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
重量	210g



使用方法の動画



ワンアクションでVVFケーブルをストリップ




切り込み深さ調整機能

P-929

12,100円(11,000)

刃が切り込む深さを5段階で調節できます。
数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。

芯線被覆 ストリップ適応	VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mmφ×3/2.0mmφ×3
ケーブル外装 ストリップ適応	VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯 2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
重量	367g



使用方法の動画



交換部品

P-929-1 替刃
2,310円(2,100)

■適応機種:P-929

あらゆる電線の
ストリップに迅速に対応

ワイヤーストリッパー

VCTFK(長円形コード・平形コード)の外装被覆、芯線被覆をきれいに
ストリップできます。(P-90-F)
ストリップゲージ付。4~25mmまでストリップ長さ設定可能。

■P-918ストリップゲージ 付

1種
電工試験
推奨

RoHS

P-90-C

品番	適応電線	重量 g	ハンドル 色	価格
P-90-A	0.5/1.2/1.6/2.0mmφ	350	緑	各4,125円(3,750)
P-90-B	1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mmφ		赤	
P-90-C	0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm ²		黒	
P-90-F	0.75/1.25mm ² (VCTFK線用) 0.75×2芯/1.25×2芯(外装被覆)		紺	4,378円(3,980)

適応電線サイズ表

AWG No.	24				18			16		14	12	10	8
単線最小外径mm	0.51				1.02			1.28		1.61	2.03	2.56	3.28
より線最小断面積mm ²	0.20	(JIS) 0.3	(JIS) 0.5	(JIS) 0.75	0.81	(JIS) 0.9	(JIS) 1.25	1.28	(JIS) 2.0	2.04	3.24	5.16	8.20
より線外径mm※1	0.6 0.7	0.69 0.75	0.9 0.98	1.07 1.15	1.2 1.4	1.2~ 1.26	1.35 1.47	1.6 1.8	1.8 1.86	1.95 2.0	2.4 2.5	2.6 3.1	3.9 4.4
P-90-A	穴表示 単線 mm	単線 より線	0.5		1.2	1.6		2.0		1.6	2.0		
P-90-B		単線 より線				1.0				1.6	2.0	2.6	3.2
P-90-C	より線 mm ²	より線 より線		1.0		1.6		2.0	2.6				
P-90-F		より線 より線				0.9※2	0.9	1.25	1.25	2.0	2.0	3.5	5.5
P-90-F	VCTFK線 (内外装被覆対応)					0.75/ 1.25		0.75/ 1.25					

※1：より線外径は、素線の構成、メーカーにより多少の違いがあります。

※2：メーカーにより適応しない場合があります。

交換部品

替刃
各1,034円(940)

RoHS

品番	適応機種
P-910	P-90-C
P-911	P-90-A
P-912	P-90-B
P-915	P-90-F

P-918 ストリップゲージ
440円(400)

RoHS