




ฟังก์ชันพิเศษ



Multi-voltage

รองรับกระแสไฟ
1 เฟส 220/380 V
3 เฟส 380 V



Synergic MMA

ปรับกระแสเชื่อมอัตโนมัติ
ตามขนาดของลวดเชื่อม



Generator-friendly

สามารถใช้ไฟจาก
เครื่องปั่นไฟได้



ARC315D Z226II

อุปกรณ์มาตรฐาน

1. สายเชื่อม
500A 50 mm² 7 m
2. สายดิน
500A 50 mm² 5 m
3. หน้ากากเชื่อม
4. ค้อนเคาะสแลก
+แปรงลวดขัด

- แรงดันไฟสูง รองรับลวดเชื่อมขนาด 4 mm และยังต่อกับสายไฟได้ถึง 50 m
- ประสิทธิภาพการเพิ่มกระแส (Arc Force) เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
- พัดลมจะทำงานเมื่อเริ่มใช้งาน ประหยัดพลังงาน ลดเสียงรบกวน มีระบบกันฝุ่นที่ประสิทธิภาพสูง ดูดซับฝุ่นน้อย ยืดอายุการใช้งาน

		ARC315D Z226II		
Input	Input voltage (V)	1ph AC220 ±15%	1ph AC380 ±15%	3ph AC380 ±15%
	Rated input power capacity (kVA)	7.9	11.3	9.3
	Power factor	0.77	0.7	0.85
Output	Rated no-load voltage (V)	65	60	60
	Welding current (A)	20~180	20~230	20~230
	Arc force current (A)	0~100	0~100	0~100
	Hot start current (A)	0~100	0~100	0~100
Others	Rated duty cycle @ 40°C	25%		
	Efficiency	85%		
	Protection class	IP21		
	Insulation class	H		
	Dimensions (mm)	510*210*385		
	Weight (kg)	6.39		