

**JASIC****JET20**
SERIES**ใช้งานง่าย**
เพียงนิ้วสัมผัส**IGBT**
BIMTech**MMA**
Series

MMA



Lift TIG

3ph

ฟังก์ชันพิเศษ



Synergic MMA

ปรับกระแสเชื่อมอัตโนมัติ
ตามขนาดของลวดเชื่อม

BIM-Tech IGBT Module

IGBT รุ่น BIM เทคโนโลยี



Dust-Free Air Passage Design

ป้องกันฝุ่น ถ่ายเทความร้อนได้ดี



Generator-friendly

สามารถใช้ไฟจาก
เครื่องปั่นไฟได้

ARC400 Z298II

อุปกรณ์มาตรฐาน

1. สายเชื่อม
500A 50 mm² 7 m
2. สายดิน
500A 50 mm² 5 m
3. หน้ากากเชื่อม
4. ค้อนเคาะสแลก
+แปรงลวดขัด

- ทิกเชื่อมได้ไม่สะดุด
- แรงดันไฟสูง รองรับลวดเชื่อมขนาด 4 mm
และยังต่อกับสายไฟได้ถึง **200 m**
- สามารถเชื่อมลวดขนาด 5 mm ได้ทั้งวัน
- ประสิทธิภาพการเพิ่มกระแส (Arc Force) เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
- พัดลมจะทำงานเมื่อเริ่มใช้งาน ประหยัดพลังงาน ลดเสียงรบกวน
มีระบบกันฝุ่นที่ประสิทธิภาพสูง ดูดซับฝุ่นน้อย ยืดอายุการใช้งาน

		ARC400 Z298II
Input	Input voltage (V)	3ph AC380 ±15%
	Rated input power capacity (kVA)	18.8
	Power factor	0.87
Output	Rated no-load voltage (V)	71
	Welding current (A)	30~400
	Arc force current (A)	0~150
MMA	Hot start current (A)	0~60
	Welding current (A)	20~400
	Arc starting	contact arc ignition
Lift TIG	Rated duty cycle @ 40°C	30%
	Efficiency	0.85
	Protection class	IP21S
Others	Insulation class	H
	Dimensions (mm)	610*268*453
	Weight (kg)	18.8

MMA

TIG

MIG

CUT