



MIG
Series

IGBT
BIMTech

ใช้งานง่าย
เพียงนิ้วสัมผัส

JET20
SERIES

JASIC




BIM-Tech
IGBT Module



Synergic MIG



Dust-Free
Air Passage
Design



Smart Gas



On-demand
Fan



Fast Wire
Feeding

ฟังก์ชันพิเศษ

SMART GAS

ปรับเวลาการไหลของแก๊สหลังการเชื่อมอัตโนมัติ
MIG/MAG/TIG ตามกระแสเชื่อมและเวลาเชื่อมจริง
ประหยัดโดยรวม **40%**

Synergic MMA/MIG

ปรับกระแสเชื่อมอัตโนมัติ
ตามขนาดของลวดเชื่อม



เชื่อมโลหะได้ทุกชนิด

เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง

MIG200 N214II **MIG270** N248II

อุปกรณ์มาตรฐาน

1. PANA200
สายเชื่อม MIG 3 m
2. สายดิน 3 m
300A 25 mm²
3. เหล็กรัดท่อ
4. สายแก๊ส
5. CONTACT TIP

		MIG200 N214II	MIG270 N248II
Input	Input voltage (V)	1ph AC220 ±15%	3ph AC380 ±15%
	Rated input power capacity (kVA)	7.7	10.6
	Power factor	0.75	0.85
Output	Rated no-load voltage (V)	56	62
MIG	Welding current (A)	50~200	50~270
	Welding voltage (V)	13~26	13~32
	Regulator heater voltage (V)	36 (AC)	36 (AC)
	Wire feeding range(m/min)	2~24	2~24
Lift TIG	Welding current(A)	50~200	50~270
	Arc starting	contact arc ignition	contact arc ignition
MMA	Welding current(A)	50~160	50~220
Others	Rated duty cycle @ 40°C	30%	30%
	Efficiency	81%	80%
	Protection class	IP21S	IP21S
	Insulation class	H	H
	Dimensions (mm)	597*298*503	597*298*503
	Weight (kg)	22.6	23.6

MMA

TIG

MIG

CUT