แว่นครอบตานิรภัย

แว่นครอบตา อาจแบ่งย่อยออกไปอีก ตามลักษณะของการใช้งาน ได้ดังนี้

1. แว่นครอบตาสำหรับใช้กับงานเจีย (IMPACT GOGGLES)

โดยปกติทั้งตัวกรอบแว่นและเลนส์ ทำด้วยพลาสติกใส ลักษณะของแว่นครอบตาชนิดนี้จะมีรูพรุนเล็กๆ เป็นจำนวนมากอยู่โดยรอบกรอบแว่น เพื่อระบายความร้อนที่ออกจากผู้ใช้ ไปสู่ภายนอกแว่นในขณะปฏิบัติงาน เลนส์ของแว่นจะมีลักษณะเป็นแผ่นเดียวกันตลอด ไม่แยกจากกัน มีความหนาโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.04 นิ้ว สำหรับไว้ป้องกันฝุ่นหรือเศษของวัสดุที่เจีย เช่น หิน เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ

2. แว่นครอบตาสำหรับใช้กับงานเจีย และป้องกันสารเคมี (CHEMICAL & IMPACT GOGGLES)

แว่นครอบตาชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากกว่าชนิดแรก เพราะใช้งานได้มากกว่า กล่าวคือ ใช้สำหรับป้องกันสารเคมีกระเซ็น และเศษหรือฝุ่นจากงานเจียปลิวเข้าตา ลักษณะโดยทั่วไปของแว่นครอบตาชนิดนี้คล้ายกับชนิดแรก จะต่างกันก็เพียงการระบายความร้อนออกสู่ภายนอกแว่นเท่านั้น กล่าวคือแว่นครอบตาชนิดนี้จะใช้ลิ้นระบาย (EXHAUST VALVE) ระบายความร้อนออกสู่ภายนอกแว่นแทน โดยมากจะมีอยู่ด้วยกัน 4-6 ลิ้นรอบกรอบแว่น ส่วนเลนส์จะเป็นชนิดเดียวกันกับชนิดแรก

3. แว่นครอบตาสำหรับใช้ป้องกันสารเคมี ควัน และงานเจีย (CHEMICAL SPLASH GOGGLES)

แว่นครอบตาชนิดนี้ จะมีลักษณะแตกต่างออกไปจากแว่นทั้งสองชนิดที่กล่าวมาแล้ว ตัวกรอบแว่นจะมีลักษณะกว้างและโค้งแนบกับใบหน้าได้ดีกว่า และไม่มีลิ้นระบายความร้อน เลนส์จะมีลักษณะโค้งไปตามกรอบแว่น เนื่องจากแว่นชนิดนี้ไม่มีรูระบายความร้อน แต่ใช้ระบบการระบายความร้อนออกจากตัวแว่น ด้วยวิธีไหลผ่านจากเลนส์สู่กรอบแว่นสู่ภายนอกแทน (INDIRRCT VENT) ดังนั้นแว่นชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับใช้กันควัน สารเคมีและบริเวณที่มีฝุ่น หรือเศษของชิ้นงานจากงานเจียร์จำนวนมากได้ดีกว่าชนิดที่ 1 หรือ 2

4. แว่นครอบตาสำหรับเชื่อม (WELDING GOGGLES)

กล่าวคือ จะใช้ลิ้นระบายความร้อนออกจากแว่นเหมือนกัน จะต่างกันก็เพียงเลนส์ที่ใช้มักจะเป็นชนิดเลนส์แยกทำด้วยแก้วชุบแข็ง (HARDEN GLASS) มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ

4.1 ชนิดเลนส์ติดตายกับตัวกรอบแว่น (FIXED LENS WELDING GOGGLES)
แว่นเชื่อมชนิดนี้จะมีเลนส์ติดตายอยู่ที่ตัวกรอบแว่นมีข้อดีคือ อายุการใช้งานยาวนาน
ข้อเสียคือ ไม่สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานมากนัก เวลาจะเคาะรอยตะเข็บเชื่อมต้องถอดแว่นออก

4.2 ชนิดเลนส์ปิด-เปิดได้ (FLIP-UP WELDING GOGGLES)
แว่นเชื่อมชนิดนี้จะมีเลนส์ขึ้นลง ปิด-เปิด ข้อดีและข้อเสียจะตรงกันข้ามกับชนิดแรก ปัจจุบันแว่นเชื่อมชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากกว่าชนิดแรก

แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมทั้ง 2 ชนิด ดังกล่าวข้างต้นเหมาะสำหรับการเชื่อมแก๊สเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้กับงานเชื่อมไฟฟ้า

อุปกรณ์ดูแลแว่นตาและอุปกรณ์เสริม

uvex



UVEX อุปกรณ์ทำความสะอาดแว่น
Lens Cleaning Kit

- เคลือบรักษาเลนส์ทุกประเภท 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดติดผนัง สีน้ำเงิน น้ำยาเช็ดเลนส์ 500 มล. และแผ่นกระดาษสำหรับทำความสะอาดเลนส์ และคราบสกปรก 760 แผ่น

แผ่นทำความสะอาด 1 กล่อง 760 แผ่น ***6.639.041*** ***538.-***

Delight Safety product



DELIGHT สายคล้องแว่น
Glasses Strap

- ผลิตจากโพลีเอสเตอร์
- สายเส้นเล็ก ปรับความยาวสายไม่ได้
- คล้องกันแว่นตาตกหล่นหรือหาย

รุ่น CORD C 1 ชิ้น ***8.158.029*** ***8.-***

Delight Safety product



DELIGHT ซองแว่นตา
Glasses Bag

- ผลิตจากผ้าไนลอน เนื้อนุ่ม คุณภาพดี
- เหมาะสำหรับเก็บรักษาแว่นตา
- ป้องกันรอยขีดข่วนที่จะมาสัมผัสกับแว่นตานิรภัย

รุ่น 9954 1 ชิ้น ***8.158.031*** ***20.-***

"ราคาที่ระบุนี้เป็นราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบราคาปัจจุบันในเว็บไซต์ของบริษัท"