CHUPHOTIC
ชูโฟทิค ยูพีเอส

ป้องกัน ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก
ฟรี ค่าแรง อะไหล่ แบตเตอรี่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.



เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ราคาประหยัดเหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป, เครื่องพิมพ์, Router

รหัสสินค้า	รุ่น	รายละเอียด	ราคา / เครื่อง
13.360.887	MOON 1000 i	1000VA / 480W	2,700.-
13.360.898	MOON 1100 i	1100VA / 550W	2,990.-
13.360.901	MOON 1250 i	1250VA / 750W	4,890.-

ฟรี ค่าแรง อะไหล่ แบตเตอรี่ | ON SITE SERVICE เครื่องซ่อมฟรีทั่วประเทศ | มอก.1291 เล่ม 1-2553 เล่ม 2-2553 เล่ม 3-2555 | รับประกัน 2 ปี



เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ราคาประหยัดเหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป, เครื่องพิมพ์, Router

รหัสสินค้า	รุ่น	รายละเอียด	ราคา / เครื่อง
13.360.912	MOON 1250 P	1250VA / 750W	4,990.-

ฟรี ค่าแรง อะไหล่ แบตเตอรี่ | ON SITE SERVICE เครื่องซ่อมฟรีทั่วประเทศ | มอก.1291 เล่ม 1-2553 เล่ม 2-2553 เล่ม 3-2555 | รับประกัน 2 ปี

เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ AVR (Stabilizer) ชูโฟทิค NEPTUNE LS Series เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้มีความคงที่เรียบดึงป้องกันปัญหาไฟฟ้าปราศจากสัญญาณรบกวน

รหัสสินค้า	รุ่น	รายละเอียด	ราคา / เครื่อง
13.360.989	NEPTUNE LS-2000	2000VA / 1600W	9,390.-

ฟรี ค่าแรง อะไหล่ แบตเตอรี่ | ON SITE SERVICE เครื่องซ่อมฟรีทั่วประเทศ | มอก.1291 เล่ม 1-2553 เล่ม 2-2553 เล่ม 3-2555 | รับประกัน 2 ปี



แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ราคาประหยัด ประสิทธิภาพสูงและสำรองไฟได้อย่างยาวนาน

รหัสสินค้า	รุ่น	Battery	ราคา / เครื่อง
13.360.956	EWAVE GB 12-7.5	12V-7.5Ah	790.-

ฟรี ค่าแรง อะไหล่ แบตเตอรี่ | ON SITE SERVICE เครื่องซ่อมฟรีทั่วประเทศ | มอก.1291 เล่ม 1-2553 เล่ม 2-2553 เล่ม 3-2555 | รับประกัน 1 ปี

Line Interactive UPS with Stabilizer • MOON-i



MOON-i 1250
MOON-i 1000 1100

คุณสมบัติของเครื่องสำรองไฟฟ้า

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
- มี Stabilizer ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก
- จ่ายไฟสำรองได้ประมาณ 15-30นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- มีระบบตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่, ทดสอบการทำงาน
- ปลั๊กจ่ายกระแสไฟฟ้า 4-6ปลั๊ก ใช้ได้ทั้งขากลมและขาแบน
- มาตรฐาน ISO9001 / 14001 : 2015
- มอก.1291 เล่ม1-2553, เล่ม2-2553, เล่ม3-2555

Line Interactive UPS with Stabilizer • MOON-Plus

Smart LCD



MOON-Plus 1250

คุณสมบัติของเครื่องสำรองไฟฟ้า

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
- มี Stabilizer ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก
- จ่ายไฟสำรองได้ประมาณ 15-30นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- มีระบบตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่, ทดสอบการทำงาน
- ปลั๊กจ่ายกระแสไฟฟ้า 6 ปลั๊ก ใช้ได้ทั้งขากลมและขาแบน
- มีโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่าน USB พอร์ต
- จอ LCD แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- มอก.1291 เล่ม1-2553, เล่ม2-2553, เล่ม3-2555

Stabilizer / AVR • NEPTUNE LS



NEPTUNE LS 2000

คุณสมบัติของเครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ

- เครื่องป้องกัน ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชากและสัญญาณรบกวน เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
- จ่ายกระแสไฟฟ้าด้านออก 220โวลท์ 1Phase
- จอ LCD แสดงผลพลังงานและค่าไฟฟ้าต่างๆ
- มาตรฐาน ISO9001, ISO14001

UPS BATTERY • EWAVE GB

Type Semi High Rate



Battery GB 12-7.5Ah

คุณสมบัติของแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า

- แบตเตอรี่แห้งเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบบปิดผนึก SLA
- แบตเตอรี่ชนิดพิเศษ Semi High rate
- สำรองไฟฟ้าได้ยาวนาน
- มาตรฐาน ISO9001 / 14001 : 2015