


TED-110P
(push start type)TED-110L
(lever start type)

Electric Screwdriver for Machine Screw (ESD protection/transformerless type)

- คุณสมบัติ
- การเชื่อมต่อกราวด์กับดอกไขควงช่วยป้องกันไฟฟ้าสถิต
 - ใช้ EMC เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่น
- ข้อมูลจำเพาะ
- ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต/ไม่มีหม้อแปลง
 - แหล่งจ่ายไฟฟ้า: AC100V
 - ดอกก้านหกเหลี่ยม: 5 มม.
 - ดอกที่ใช้ได้: แบบ Vessel B34, B44
 - ความยาวสายไฟ: 2.8 ม.
 - การปรับแรงขัน: ปรับต่อเนื่อง
- อุปกรณ์เสริม
- ดอก (5 มม. ก้านหกเหลี่ยม) 2 ชิ้น (No.1 x เส้นผ่านศูนย์กลาง (Φ) 6 x 70L, No.2 x เส้นผ่านศูนย์กลาง (Φ) 6 x 70L)
 - แปรงถ่าน: 2 ชิ้น (KB-2)
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

Push Start Formula


Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Output Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Compatible Screw (mm)		
279-1722	TED-110P	11,086THB	0.06 to 1.1	1000	1.6 to 3.5	1.6 to 3.0	
279-1731	TED-180P	11,086THB	0.20 to 1.8	1000	2.6 to 4.0	2.0 to 3.5	
279-1749	TED-110PH	11,086THB	0.10 to 1.1	2000	1.6 to 3.5	1.6 to 3.0	

Lever Start type

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Output Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Compatible Screw (mm)		
279-1757	TED-110L	11,086THB	0.06 to 1.1	1000	1.6 to 3.5	1.6 to 3.0	
279-1765	TED-180L	11,086THB	0.20 to 1.8	1000	2.6 to 4.0	2.0 to 3.5	
279-1773	TED-110LH	11,086THB	0.10 to 1.1	2000	2.0 to 3.5	2.0 to 3.0	



CL-4000



Electric Screwdriver for Precision Small Screw (controller type)

- คุณสมบัติ
- แสดงให้เห็นถึงพลังเมื่อขันด้วยแรงบิดต่ำ
- ข้อมูลจำเพาะ
- เส้นผ่านศูนย์กลางดอก: 4 มม. (ชนิด HIOS)
 - ความยาวสายไฟ: 1.5 ม.
 - แบบคั่นโยกสแตร์
- อุปกรณ์เสริม
- ดอก 2 ชิ้น
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Applicable power supply
(sold separately)

CLT-45, CLT-60, CLT-100

HIOS INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Output Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Compatible Screw (mm)		Electricity Consumption (W)
290-1579	CL-4000	14,706THB	0.10 to 0.55	690/1000	1.4 to 2.6	1.4 to 2.3	18


VE-5000P
(push start type)

A high-strength cord is firmly fixed onto the main unit which prevents failure due to detachment or pulling

Electric Screwdriver (AC type)

- คุณสมบัติ
- ไม่ต้องบำรุงรักษา โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปรงถ่าน
- ข้อมูลจำเพาะ
- แนวนับแรงบิด: 16 ระดับ เพิ่มทีละ 8 เกจ
- วัสดุ
- PC + อีลาสโตเมอร์
- เนื้อหาในชุด
- ปลอกป้องกันการแกะ 1 ชิ้น
 - เช็ดสกรู (M3 x 3) x 2 ชิ้น
 - ประแจหกเหลี่ยม (H1.5) x 1
 - อะแดปเตอร์แปลง 3P2P x 1 ชิ้น
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Accessory Bit	Compatible Bit
MA14 +2 x 65H 2 pieces	Size: 6.35mm



The AC type uses an AC100V input which does not require a controller.

VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Output Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Compatible Screw (mm)		Electricity Consumption (W)
754-5339	VE-5000P	31,450THB	0.6 to 2.5	1000	M2.6 to 4.0	2.6 to 3.5	AC100V 50/60Hz 90



EWF-3C

Spring Balancer

- คุณสมบัติ
- การใช้ถ่วงช่วยลดการเสื่อมสภาพ
 - เหมาะสำหรับแขวนอุปกรณ์ไฟฟ้า จิ๊กและเครื่องมือ และวัสดุสำหรับกระบวนการ
 - สำหรับสร้างสมดุลให้กับอุปกรณ์หลายชนิด
- การใช้งาน
- สำหรับแขวนเครื่องมือต่างๆ
- วัสดุ
- ลวดสลิง: เหล็กกล้าคาร์บอน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		ENDO KOGYO CO.,LTD.				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity (kg)	Stroke (m)	Rope Diameter (mm)	Weight (kg)
364-0833	EWF-3C	5,041THB	1.5 to 3	1.3	3	1.7
364-0841	EWF-5C	5,396THB	3.0 to 5	1.3	3	1.9
364-0850	EWF-7C	6,391THB	5.0 to 7	1.3	3	1.9

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย