



High Speed Tipped Saw Cutting Machine(double insulation type)

คุณสมบัติ • โครงสร้างฉนวน 2 ชั้น
ข้อมูลจำเพาะ • สมรรถนะการตัด: มุม L กว้าง 50 x สูง 50 มม., ท่อสี่เหลี่ยม กว้าง 45 x สูง 45 มม., ท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑54 มม. • แหล่งจ่ายไฟฟ้า: AC100V • ความยาวสายไฟ: 2.8 ม. • แรงดัน: CB1003
อุปกรณ์เสริม • ใบตัดเฉพาะ (BS-165)
• ประแจออฟเซต (17 มม.)
• ประแจเลื่อน

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MITACHI TOOLS CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	No Load Speed (min ⁻¹)	Applicable Tipped Saw (mm) Outer Diameter x Blade Thickness x Hole Diameter	Electricity Consumption (W)	Weight (kg)
328-5588	SSC-165N	8,464THB	8500	165 x 1.6 x 20	430	4.3



Cutting Saw

คุณสมบัติ • เลื่อยกำลัง 2,300W ที่ทรงพลังและทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ
• ตัดได้อย่างแม่นยำด้วยตัวเครื่องที่แข็งแรง • ฐานที่มั่นคงช่วยให้ตัดได้อย่างแม่นยำ
ข้อมูลจำเพาะ • กระแสไฟเข้า: 2300W • แหล่งจ่ายไฟ: 230V • ความเร็วรอบไม่มีโหลด: 3600min⁻¹
• พลังงานที่จำกัด: 10.5A • ขนาดใบมีด: 355 x 3.0 x 25.4 มม. • ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.
• ความสามารถในการตัดสูงสุดสำหรับท่อกลม: 120 มม.
• ความสามารถในการตัดสูงสุดสำหรับท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า: 120 x 120, 75 x 211 มม.
เนื้อหาในชุด • ใบมีดตัด 355 มม. • ประแจ

ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

KYOCERA Industrial Tools Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
N00-0526	C-3561	—	586	290	658	17



Power Hand Tooling

คุณสมบัติ • เน้นออกแบบทนทาน กระชับ น้ำหนักเบา ไม่เทอะทะ
• ชิ้นส่วนอุปกรณ์แน่นหนา แข็งแรง แป้นจับยึดทนแรงสั่นไม่คลายตัว เน้นความปลอดภัยการใช้งาน
• แท่นเครื่องเป็นอลูมิเนียมแข็ง น้ำหนัก รอยรอยเล็กไร้ฝุ่นผงประกายไฟไม่ฟุ้งกระจาย
การใช้งาน • ใช้ร่วมกับใบเลื่อยวงเดือน (Chip saw) ขนาด 180-185 มม.
ข้อมูลจำเพาะ • แหล่งจ่ายไฟฟ้า : 1 เฟส 220 โวลต์
• ความสามารถในการตัด : กล้อง 90° 45x45 มม กล้อง 45° 32x32 มม ท่อ 90° Dia. 50 มม ท่อ 45° Dia. 32 มม
อุปกรณ์เสริม • ใบเลื่อย FR-185N : 1 ใบ • แวนดา 1 อัน • ประแจหกเหลี่ยม : 1 อัน
ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

MOTOYUKI (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Circular Saw (mm)	Electricity Consumption (W)	No-load Rotational Speed (min ⁻¹)	Power (V)	Rated Current (A)	Weight (kg)
T33-0009	BMC-185	11,340THB	180 to 185	1280	3800	Single Phase 220	5.8	7.8



Power Hand Tooling

คุณสมบัติ • ใช้ร่วมกับใบเลื่อยวงเดือน (Chip saw) สำหรับตัดเหล็กท่อน ไม่ต้องหล่อเย็น
• ตั้งแนวตัดองศาได้ 0-45 องศา
การใช้งาน • เครื่องตัดโลหะใบเลื่อยวงเดือน -14" (355 mm)
• เพื่อการตัดรวดเร็ว รอยตัดตรงและคม ปลอดภัย รอยรอยเล็กไร้ฝุ่นผง ประกายไฟไม่ฟุ้งกระจาย
ข้อมูลจำเพาะ • Arbor : 25.4 มม. • ความสามารถในการตัด : 90° 130 มม. • ความสามารถตัดจัตุรัส 90° 120x120 มม.
• ความสามารถผืนผ้า 90° 95x180 มม. • ความสามารถในการตัดท่อ 45° 105 มม.
• ความสามารถในการตัดจัตุรัส 45° 90x90 มม.
อุปกรณ์เสริม • ประแจหกเหลี่ยม : 1 อัน ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

MOTOYUKI (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Diameter (mm)	Rated Current (A)	No-load Rotational Speed (rpm)	Power (V)	Weight (kg)
T33-0011	PMU-355	21,736THB	355	7.5	1300	Single Phase 220	23



Power Hand Tooling

คุณสมบัติ • ใช้ร่วมกับใบเลื่อยวงเดือน (Chip saw) สำหรับตัดเหล็กแผ่น ไม่ต้องหล่อเย็น
• มีตัวเก็บฝุ่น • ตัดเอียงองศา
การใช้งาน • เครื่องตัดโลหะใบเลื่อยวงเดือน 7" (180-185 mm)
ข้อมูลจำเพาะ • ความสามารถในการตัด : 90° 62 มม 45° 40 .
อุปกรณ์เสริม • ใบเลื่อย FR-185N : 1 ใบ • แวนดา 1 อัน • ประแจหกเหลี่ยม : 1 อัน
ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

MOTOYUKI (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Diameter (mm)	Electricity Consumption (W)	No-load Rotational Speed (rpm)	Power (V)	Weight (kg)
T33-0010	PMM-185	11,340THB	180 to 185	1400	4000	Single Phase 220	6.1

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย