

VESSEL



GT-P6T

Air Impact Wrench (torque control type)

การใช้งาน • ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการประกอบที่จำเป็นต้องมีการจัดการการขัน
การใช้งานในอุตสาหกรรม และการบำรุงรักษารถยนต์

ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
371-3971	GT-P6T	37,376THB	6 to 8	9.5	17.6	3000	0.27	Rc1/4	-	246	Single Hammer

YUTANI

YUTANI



6WSHPE

8WH-2

Air Impact Wrench

การใช้งาน • เหมาะสำหรับการทำงานบนไลน์ประกอบชิ้นส่วน

ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันอากาศที่ใช้: 0.49 MPa
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YUTANI CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
158-2542	6WSHPE	28,054THB	6 to 8	9.5	87	8000	0.30	Rc1/4	Forward	165	Double Hammer
158-2551	8WH-2	27,940THB	8 to 10	12.7	160	6400	0.38	Rc1/4	Forward	160	Double Hammer
158-2569	10WH-2	28,859THB	10	12.7	190	6300	0.45	Rc1/4	Forward	164	Double Hammer
169-1422	13WH-2	31,581THB	14	12.7	250	4800	0.50	Rc1/4	Forward	202	Double Hammer

KUKEN



KW-7P

Air Impact Wrench

การใช้งาน • สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์

ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KUKEN Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
295-4508	KW-7P	17,737THB	8	9.5	100	8800	0.30	Rc1/4	Back	145	2 Hammer (oil bus type clutch)

KYOTO TOOL

KTC



JAP130

Impact Wrench

การใช้งาน • งานขัน/คลายโบลท์, น็อต

ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันอากาศที่ใช้: 0.62 MPa
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
836-1758	JAP130	9,251THB	8	9.5	60	10000	0.3	NPT1/4	Downward	156	Double Hammer

SP



SP-1850

Air Impact Wrench "Baby Butterfly"

การใช้งาน • สำหรับทำงานในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด เช่น รอบห้องเครื่องของรถยนต์

ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันอากาศที่ใช้: 0.62 MPa
• เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อยาง: 6.5 มม.
• มีเครื่องกำเนิดลม 4 step ติดตั้งภายใน

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SP AIR Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
332-1240	SP-1850	11,547THB	8	9.5	50	10000	0.2	NPT1/4	Upward	137	Jumbo hammer

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

⚠ Tightening torque is a guideline value. Torque value changes according to conditions.