


1297 Pneumatic Tools

Air
Impact
WrenchesAir
Ratchet
WrenchesAir
ScrewdriversAir
DrillsAir
Micro
GrindersAir
GrindersAir
FilesAir
SandersAir
Belt
SandersAir
ChiselsAir
HammersAir
SawsAir
BevelersAir
NippersAir
DustersAir
GunsSpray
NozzlesVESSEL
VESSEL

Corner Impact Wrench

การใช้งาน • สำหรับการขันและคลายน็อตในพื้นที่แคบ
 ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
 • สลับระหว่างซ้ายและขวา หน้าปรับกำลังได้ (4 ระดับ)
 • มีตัวเก็บเสียง
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

VESSEL CO.,INC.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
758-6914	GT-C900	44,419THB	10	9.5	100	7000	0.25	Rc1/4	360° rotation is possible	257	Single Hammer
412-7943	GT-C1400	47,861THB	14	12.7	220	4500	0.30	Rc1/4	360° rotation is possible	277	Single Hammer

KTC
KTC

Impact Wrench (9.5sq.)

คุณสมบัติ • บล็อกลมกำลังสูงที่เสียงเบาและใช้ลมในปริมาณน้อยเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ใช้รูปแบบค้อนคู่ที่ให้ความเสถียร ทนทาน และมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปรับความเร็วเรกูเลเตอร์ได้ 4 ระดับระหว่างการทำงานตามเข็มนาฬิกา
 • ปรับการหมุนได้ด้วยการดัดคันโยก
 ข้อมูลจำเพาะ • โบลท์ไฟฟ้า: M13 • แรงบิดสูงสุด: 340N·m
 อุปกรณ์เสริม • ข้อต่อลม (1 ชิ้น) • น้ำมันสำหรับเครื่องมือมือขนาดเล็ก (1 ชิ้น)
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KTC

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
N00-0669	JAP351	—	160.3	178	1.23

KYOTO TOOL
KTC

Air Impact Wrench

การใช้งาน • สำหรับการบำรุงรักษา ซอส
 ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 ถึง 0.7 MPa
 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Hammer Type
Twin Hammer

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)
820-2774	JAP451	14,107THB	16	12.7	410	8100	0.13	PT1/4	Downward	160.5
794-5990	JAP461	18,046THB	22	12.7	880	6800	0.14	PT1/4	Downward	185.0
794-6007	JAP651	26,246THB	33	19.0	1600	5000	0.16	PT3/8	Downward	218.0

TONE
TONE

Air Impact Wrench

การใช้งาน • สำหรับการเปลี่ยนยางรถยนต์
 การขัน/คลายน็อตและโบลท์สำหรับงานทั่วไป
 ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันอากาศที่ใช้: 0.62 MPa
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Item No. Hammer Type
AI3120 Pin Clutch
AI4160 Twin Hammer

TONE CO., LTD.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)
390-4261	AI3120	8,427THB	12	9.5	350	11000	0.72	Rc1/4(PT1/4)	Downward	161
390-4288	AI4160	9,529THB	16	12.7	470	10000	0.85	Rc1/4(PT1/4)	Downward	167

TRUSCO
TRUSCO.Com
Drawing

Air Impact Wrench

การใช้งาน • สำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ
 ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
 ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs



TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
287-9816	TAIW-1460	7,579THB	16	12.7	380	5800	0.4	Rc1/4	Back	182	Twin Dog Clutch

1297

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม