

## Pneumatic Tools 1298



## Air Impact Wrench

การใช้งาน ● สำหรับการขัน/ปลด

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa

ประเทศที่ผลิต ● จีน



Hammer Type  
Double Hammer

NITTO KOHKI Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Capacity Bolt Diameter (mm) | Socket Input Drive (mm) | Max Tightening Torque (N·m) | No Load Speed (min <sup>-1</sup> ) | Air Consumption (m <sup>3</sup> /min) | Hose Mounting Port | Exhaust | Total Length (mm) | Hammer Type   |
|------------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|
| 495-7687   | AIS-1230 | 22,210THB       | 12                          | 9.5                     | 190 to 240                  | 11000                              | 0.8                                   | NPT1/4             | Back    | 153               | Single Hammer |
| 495-7695   | AIS-1640 | 23,067THB       | 16                          | 12.7                    | 215 to 260                  | 11000                              | 0.8                                   | NPT1/4             | Back    | 155               | Single Hammer |
| 495-7709   | AIS-1641 | 24,780THB       | 16                          | 12.7                    | 290 to 450                  | 7400                               | 0.9                                   | NPT1/4             | Back    | 187               | Single Hammer |
| 495-7717   | AIS-2560 | 45,157THB       | 25                          | 19.0                    | 670 to 970                  | 5100                               | 1.1                                   | NPT3/8             | Back    | 217               | Single Hammer |

SHINANO

## Air Impact Wrench "Ultra Series"

การใช้งาน ● การบำรุงรักษา ถอดประกอบเครื่องชนิด

● อุตสาหกรรมทั่วไป / การประกอบ / การแยกชิ้นส่วน

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.48 ถึง 0.68 MPa

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



SI-1357 ULTRA

SI-1600B ULTRA

SI-1550T ULTRA

SHINANO INC.

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No.       | Price (per pcs) | Capacity Bolt Diameter (mm) | Socket Input Drive (mm) | Max Tightening Torque (N·m) | No Load Speed (min <sup>-1</sup> ) | Air Consumption (m <sup>3</sup> /min) | Hose Mounting Port | Exhaust | Total Length (mm) | Hammer Type |
|------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------|
| 393-8719   | SI-1357 ULTRA  | 14,556THB       | 12 to 14                    | 9.5                     | 300                         | 8500                               | 0.30                                  | Rc1/4              | Back    | 127               | Twin Hammer |
| 337-6320   | SI-1600B ULTRA | 16,793THB       | 16                          | 12.7                    | 460                         | 8000                               | 0.38                                  | Rc1/4              | Back    | 148               | Twin Hammer |
| 819-5993   | SI-1800B ULTRA | 16,793THB       | 18                          | 12.7                    | 850                         | 8500                               | 0.45                                  | Rc1/4              | Back    | 175               | Twin Hammer |
| 360-9952   | SI-1550T ULTRA | 29,149THB       | 25                          | 19.0                    | 1200                        | 7000                               | 0.62                                  | Rc3/8              | Back    | 218               | Twin Hammer |

VESSEL

VESSEL



GT-P6-2

GT-1400P

GT-P14J

GT-1600P

GT-P18J

GT-P18JL

GT-2000P

VESSEL CO.,INC.

## Air Impact Wrench

การใช้งาน ● สำหรับงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการ

บำรุงรักษาถนนที่ต้องการแรงบิดสูง

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Capacity Bolt Diameter (mm) | Socket Input Drive (mm) | Max Tightening Torque (N·m) | No Load Speed (min <sup>-1</sup> ) | Air Consumption (m <sup>3</sup> /min) | Hose Mounting Port | Exhaust | Total Length (mm) | Hammer Type   |
|------------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|
| 292-3912   | GT-P6-2  | 18,973THB       | 6 to 8                      | 9.5                     | 121.6                       | 8500                               | 0.38                                  | Rc1/4              | Forward | 146               | Single Hammer |
| 292-3921   | GT-P8-2  | 20,283THB       | 8 to 10                     | 12.7                    | 259.8                       | 7500                               | 0.40                                  | Rc1/4              | Forward | 166               | Single Hammer |
| 292-3939   | GT-P12   | 21,253THB       | 12 to 14                    | 12.7                    | 294.1                       | 7500                               | 0.40                                  | Rc1/4              | Forward | 185               | Single Hammer |
| 371-3873   | GT-1400P | 16,591THB       | 12 to 14                    | 12.7                    | 294.1                       | 7000                               | 0.35                                  | Rc1/4              | Forward | 182               | Single Hammer |
| 125-5843   | GT-P14J  | 22,166THB       | 14 to 16                    | 12.7                    | 323.6                       | 6500                               | 0.42                                  | Rc1/4              | Forward | 197               | Single Hammer |
| 371-3881   | GT-1600P | 16,703THB       | 14 to 16                    | 12.7                    | 308.9                       | 6700                               | 0.36                                  | Rc1/4              | Forward | 196               | Single Hammer |
| 292-3947   | GT-P18J  | 27,634THB       | 16 to 20                    | 19.0                    | 470.7                       | 5000                               | 0.52                                  | Rc1/4              | Forward | 240               | Single Hammer |
| 292-3904   | GT-P18JL | 28,946THB       | 16 to 20                    | 19.0                    | 441.3                       | 5000                               | 0.52                                  | Rc1/4              | Forward | 353               | Single Hammer |
| 371-3903   | GT-2000P | 22,791THB       | 16 to 20                    | 19.0                    | 470.7                       | 5000                               | 0.45                                  | Rc1/4              | Forward | 241               | Single Hammer |

NPK

NPK



NW-800

SW-12

NW-1200B

NW-2800P

NW-800S

NW5000A



NIPPON PNEUMATIC MFG.Co.Ltd.

## Air Impact Wrench

การใช้งาน ● สำหรับการบำรุงรักษาที่ต้องการการคลายหลายครั้ง

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No.     | Price (per pcs) | Capacity Bolt Diameter (mm) | Socket Input Drive (mm) | Max Tightening Torque (N·m) | No Load Speed (min <sup>-1</sup> ) | Air Consumption (m <sup>3</sup> /min) | Hose Mounting Port | Exhaust | Total Length (mm) | Hammer Type   |
|------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|
| 171-2241   | NW-800       | 21,444THB       | 10                          | 9.5                     | 65                          | 7000                               | 0.10                                  | Rc1/4              | Forward | 129               | Single Hammer |
| 171-2250   | NW-800S      | 21,651THB       | 10                          | 9.5                     | 65                          | 8000                               | 0.10                                  | Rc1/4              | Back    | 179               | Single Hammer |
| 171-2268   | SW-12        | 17,556THB       | 12                          | 9.5                     | 80                          | 8000                               | 0.10                                  | Rc1/4              | Back    | 124               | Single Hammer |
| 221-1866   | NW-1200B     | 21,611THB       | 14                          | 12.7                    | 160                         | 7000                               | 0.10                                  | Rc1/4              | Back    | 174               | Single Hammer |
| 221-1874   | NW-1600SA    | 22,786THB       | 14                          | 12.7                    | 160                         | 6500                               | 0.15                                  | Rc1/4              | Back    | 165               | Double Hammer |
| 221-1882   | NW-1600HA    | 19,341THB       | 16                          | 12.7                    | 250                         | 5000                               | 0.15                                  | Rc1/4              | Back    | 195               | Single Hammer |
| 753-4175   | NW-1600HA-AT | 21,926THB       | 16                          | 12.7                    | 250                         | 5000                               | 0.15                                  | Rc1/4              | Back    | 195               | Single Hammer |
| 221-1891   | NW-2000HA    | 37,991THB       | 20                          | 19.0                    | 550                         | 4500                               | 0.20                                  | Rc1/4              | Back    | 230               | Single Hammer |
| 753-4248   | NW-2800P     | 48,790THB       | 25                          | 19.0                    | 800                         | 5000                               | 0.25                                  | Rc3/8              | Back    | 225               | Single Hammer |
| 753-4281   | NW-4300GA    | 66,137THB       | 42                          | 25.4                    | 1800                        | 4000                               | 0.40                                  | Rc1/2              | Back    | 454               | Single Hammer |
| 753-4299   | NW-5000A     | 66,137THB       | 48                          | 25.4                    | 2300                        | 3000                               | 0.45                                  | Rc1/2              | Back    | 464               | Single Hammer |

Tightening torque is a guideline value. Torque value changes according to conditions.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1298