

1299 Pneumatic Tools

Air Impact Wrenches

Air Ratchet Wrenches

Air Screwdrivers

Air Drills

Air Micro Grinders

Air Grinders

Air Files

Air Sanders

Air Belt Sanders

Air Chisels

Air Hammers

Air Saws

Air Bevelers

Air Nippers

Air Dusters

Air Guns

Spray Nozzles

YUTANI
YUTANI

Air Impact Wrench

การใช้งาน ● สำหรับพื้นที่แคบ การขันแน่นส่วนมุม การถอดชิ้นส่วน
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.49 MPa
 ● ความสูงของมุม: 86.5 มม.
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs

YUTANI CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
169-1554	13WHCL	53,810THB	14	12.7	250	4600	0.5	Rc1/4	Forward	359	Double Hammer

KYOTO TOOL

KTC



Air Impact Wrench

การใช้งาน ● สำหรับการนำโบลท์และน็อตออก
 อุปกรณ์เสริม ● อุปกรณ์เสริม: ข้อต่อลม (เทียบเท่า 20PM โดย Nitto Kohki) และน้ำมันสำหรับเครื่องมือลม อย่างละ 1 ชิ้น
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน



The regulator function is adjustable in 3 steps on the right

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Total Length (mm)	Hammer Type
160-4116	JAP418	15,110THB	16	12.7	600	8800	0.13	PT1/4	99	Single Hammer

SHINANO



Air Impact Wrench (360° swing type)

การใช้งาน ● เพื่อขันส่วนมุม
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.48 ถึง 0.68 MPa
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs

SHINANO INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
292-5729	SI-1650AH	27,401THB	14 to 16	12.7	300	7500	0.38	Rc1/4	Back	264	Twin Hammer

VESSEL
VESSEL

Air Impact Wrench (lightweight type)

การใช้งาน ● สำหรับงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการบำรุงรักษารถยนต์ที่ต้องการแรงบิดสูง
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 ถึง 0.8 MPa
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
238-9274	GT-1600VPX	23,136THB	16	12.7	294.2	8200	0.4	Rc1/4	Back	169.0	V Hammer
125-4596	GT-1600VP	23,417THB	16	12.7	304.0	8500	0.4	Rc1/4	Back	171.0	V Hammer
125-4600	GT-1600VPH	25,811THB	16	12.7	284.3	8200	0.4	Rc1/4	Back	174.5	V Hammer
297-7176	GT-1600VPL	23,644THB	16	12.7	304.0	8500	0.4	Rc1/4	Back	199.0	V Hammer
125-4618	GT-1600VPHL	26,040THB	16	12.7	284.3	8200	0.4	Rc1/4	Forward	202.5	V Hammer
297-7192	GT-3900V	63,244THB	39	25.4	1716.0	4200	0.7	Rc1/2	Upward	358.6	V Hammer
297-7206	GT-3900VL	64,213THB	39	25.4	1716.0	4200	0.7	Rc1/2	Upward	524.0	V Hammer
371-3920	GT-3900VP	60,224THB	39	25.4	1716.0	4200	0.7	Rc3/8	Back	268.0	V Hammer
297-7214	GT-4800VL	74,583THB	48	25.4	2010.0	3200	1.0	Rc1/2	Upward	559.0	V Hammer

1299

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม