

1307 Pneumatic Tools

Air Impact Wrenches
Air Ratchet Wrenches
Air Screwdrivers

KYOTO TOOL

KTC

JAP140

Impact Screwdriver

การใช้งาน ● งานขัน/คลายสกรู, น็อต
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.62 MPa
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port (mm)	Capacity Screw Dimension (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
836-1759	JAP140	9,251THB	6.35	5	35	10000	0.31	NPT1/4	Downward	168

VESSEL

VESSEL

GT-P4.5DR



GT-P5LS



GT-P6LS3



GT-P6HS



GT-P6.5D



GT-P8D

Air Impact Screwdriver

การใช้งาน ● สำหรับการขันสกรูด้านข้าง ด้านบน และด้านล่างในทิศทางที่แตกต่างกัน
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
● ลักษณะของหัวจับ: แบบสัมผัสเดียว
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port (mm)	Capacity Screw Dimension (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
325-8840	GT-P4.5DR	18,634THB	6.35	4 to 5	25.0	14000	0.20	Rc1/4	Back	160
125-4430	GT-P5LS	23,091THB	6.35	4 to 5	17.2	9000	0.20	Rc1/4	Back	165
152-6405	GT-P6LS3	20,801THB	6.35	5 to 6	40.0	9000	0.30	Rc1/4	Back	177
125-4448	GT-P6HS	25,443THB	6.35	5 to 6	58.5	10000	0.30	Rc1/4	Back	180
169-5380	GT-P6.5D	22,969THB	6.35	6 to 8	57.2	8500	0.38	Rc1/4	Forward	152
292-5478	GT-P8D	23,463THB	8.00	8 to 10	137.0	7500	0.40	Rc1/4	Forward	172

SP

SP AIR



SP-7825H

Air Impact Screwdriver

การใช้งาน ● สำหรับถอดโบลท์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยในการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องบิน และอื่นๆ โดยทั่วไป
● เหมาะสำหรับงานในที่แคบ
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.62 MPa
● ลักษณะของหัวจับ: แบบล็อกสวมดอกไขควง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SP AIR Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port (mm)	Capacity Screw Dimension (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
336-6022	SP-7825H	13,117THB	6.35	6	48	17000	0.4	NPT1/4	Downward	120
390-0932	SP-7146H	13,994THB	6.35	8	70	9000	0.6	NPT1/4	Downward	143

KUKEN

KUKEN

Com Drawing



KW-7PD

Air Impact Screwdriver

การใช้งาน ● สำหรับงานประกอบและเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
● ลักษณะของหัวจับ: แบบสัมผัสเดียว
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KUKEN Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port (mm)	Capacity Screw Dimension (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
295-4516	KW-7PD	17,909THB	6.35	8	70	8800	0.3	Rc1/4	Back	150

⚠ Tightening torque is a guideline value. Torque value changes according to conditions.

1307

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม