

Pneumatic Tools 1308

URYU



US-45W
US-5W

Air Impact Screwdriver

การใช้งาน ● สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.4 MPa
 ● ลักษณะของหัวจับ: แบบสัมผัสเดียว
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Conformity Bit Domestic Standard type

6.35mm 12mm 9mm

Order Unit: 1 Pcs

URYU SEISAKU ,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port (mm)	Capacity Screw Dimension (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
211-6227	US-45W	15,566THB	6.35	5	10	12000	0.3	Rc1/8	Lateral	183
211-6235	US-450WVB	15,566THB	6.35	5	10	11000	0.2	Rc1/8	Lateral	161
211-6243	US-5W	16,440THB	6.35	5	13	9500	0.3	Rc1/8	Lateral	198
211-6251	US-6W	17,550THB	6.35	6	17	9500	0.3	Rc1/4	Lateral	187

FUJI



FRD-6PH-7

Air Drill

การใช้งาน ● สำหรับงานเจาะหลายรูปแบบพร้อมประสิทธิภาพสูง
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.63 MPa
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

FUJI TOOLS

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chuck Capacity (mm)	Drilling Capacity (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
423-7412	FRD-6PH-7	23,253THB	13	13	600	0.59	Rc1/4	Back	258

YOKOTA



YRD-6N

Air Drill

การใช้งาน ● สำหรับการประกอบประกอบรถ การก่อสร้างประกอบสำเร็จ
 รถยนต์ เครื่องบิน งานไฟฟ้า
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
 อุปกรณ์เสริม ● ตัวยึดหัวจับ
 ● ข้อต่ออ่อน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Example

Order Unit: 1 Pcs

YOKOTA INDUSTRIAL Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chuck Capacity (mm)	Drilling Capacity (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
209-8008	YRD-6N	12,009THB	6.5	6	2800	0.40	Rc1/4	Back	153
209-8016	YRD-8N	16,354THB	10.0	8	1850	0.55	Rc1/4	Back	183

SHINANO



SI-5501 SI-5506 SI-5305-8A

Air Drill

การใช้งาน ● สำหรับงานเจาะทุกชนิด
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Air Regulator Lever Fast Slow

Order Unit: 1 Pcs

SHINANO INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chuck Capacity (mm)	Drilling Capacity (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
336-6693	SI-5501	8,563THB	10	10	2250	0.21	Rc1/4	Back	160
332-0731	SI-5506	9,669THB	10	10	1700	0.21	Rc1/4	Back	160
292-5699	SI-5305-8A	16,149THB	13	13	800	0.35	Rc1/4	Back	205

URYU



UD-60-29

Air Drill

การใช้งาน ● สำหรับงานเจาะทุกชนิด
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Example

Order Unit: 1 Pcs

URYU SEISAKU ,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chuck Capacity (mm)	Drilling Capacity (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
211-6073	UD-50-22	13,223THB	8	8	2200	0.40	Rc1/4	Back	140
211-6081	UD-60-29	13,176THB	8	8	2900	0.50	Rc1/4	Back	165
211-6090	UD-80-12	20,556THB	13	13	1500	0.65	Rc1/4	Back	216

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Air Impact Wrenches
 Air Ratchet Wrenches
 Air Screwdrivers
 Air Drills
 Air Micro Grinders
 Air Grinders
 Air Files
 Air Sanders
 Air Belt Sanders
 Air Chisels
 Air Hammers
 Air Saws
 Air Bevelers
 Air Nippers
 Air Dusters
 Air Guns
 Spray Nozzles

⚠ Tightening torque is a guideline value. Torque value changes according to conditions.

1308