

SUPER TOOL


"Micro Air Grinder"

- การใช้งาน
- การเจียผิวสำเร็จที่เที่ยงตรงของแม่พิมพ์หลายชนิด
 - ผิวสำเร็จของหน้างานงานเชื่อมหลายชนิด
 - การลบเศษเสี้ยนโลหะ การลบคม การขัดเงา การสลัก การขัดผิวภายในของโลหะหลายชนิด
 - การตัด การเจีย การขัดพลาสติก หิน ไม้ ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ

- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chuck Inner Diameter (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
239-9539	MS3H	11,466THB	3	57000	0.16	R1/4	Back	138
239-9547	MS6H	15,841THB	6	30000	0.20	R1/4	Back	160

Collet Chuck

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Collet Inner Diameter (mm)	Compatible Model
298-4326	MSK-3H	1,377THB	3.00	For MS3H
239-9555	MSK-3H2.4	1,613THB	2.35	For MS3H
298-4334	MSK-6H	1,763THB	6.00	For MS6H
239-9563	MSK-6H3	2,160THB	3.00	For MS6H

MURAKI



Air Micro Grinder "Zem New Motor"

- การใช้งาน
- การลบเศษเสี้ยนโลหะ, การลบคม, การเจีย, การขัดเงา
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.5 MPa
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MURAKI CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Whetstone (mm)	Head Square (Degrees)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
106-9543	M-109	14,706THB	30 (M7 x 0.75)	90	25000	0.16	R1/4	Back	124
106-9551	M-111	14,706THB	30 (M7 x 0.75)	120	25000	0.16	R1/4	Back	131



Exhaust Hose

คุณสมบัติ

- ป้องกันร่างกายไม่ให้ถูกแรงกระแทกจากลมที่ปล่อยออกมา

ข้อมูลจำเพาะ

- รุ่นที่ใช้ได้: U-101, M-109, M-100, M-101E, M-111, M-112

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Hose (mm) Inner Diameter x Outer Diameter	Total Length (m)
276-5616	260420	570THB	Exhaust Hose	16.0 x 18.0	0.5
276-5632	260425	493THB	Air Hose	5.8 x 8.5	1.5

Hose Clip Set

วัสดุ

- โพลีเอซีต

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Q'ty Per Set (pcs)
276-5641	260426	138THB	2

MURAKI

173mm

U-3

Air Micro Grinder "New Motor type 3"

การใช้งาน

- การลบเศษเสี้ยนโลหะ การลบคม การขัดเงา การสลัก การขัดผิวภายใน

ขั้นตอนหลังกระบวนการของการเชื่อมโลหะแผ่น

ข้อมูลจำเพาะ

- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.5 MPa
- การทำงานของลิ้น: วาล์วควบคุมการไหล

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MURAKI CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chuck Inner Diameter (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
107-1475	U-3	22,684THB	3, 6	35000	0.25	R1/4	Forward	173

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1312

https://trusco.meclib.jp/library/books/OrangeBookJr_2020-2021_Thailand/book/print.html?open=0&start=1331&end=0&fusenprint=1&memoprint=1

1/1