



TS-1

⚠ ข้อควรระวัง

- โปรดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
- โปรดนำท่อลมออกหลังเปลี่ยนวัสดุขัด

Air Straight Grinder

- คุณสมบัติ
- เป็นแบบเสียงเบา 78dB
- การใช้งาน
- สำหรับการขัดเจานานชนิดขึ้นรูป
 - สำหรับการขัดเจาแม่พิมพ์
 - การขัดเจาผิวด้านในท่อ ฯลฯ
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chuck Inner Diameter (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
391-3571	TS-1	9,093THB	6	25000	0.3	Rc1/4	Back	200

Office Mine, Inc.



SMX-6D

Air Angle Grinder

- คุณสมบัติ
- เป็นแบบเสียงเบา 78dB
- การใช้งาน
- การขัดเจานานชนิดขึ้นรูป
 - การขัดเจาแม่พิมพ์
 - การขัดเจาผิวด้านในท่อ ฯลฯ
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
 - กระดาษที่ใช้: แฉบดินตุ๊กแก
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Paper Size (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
410-6717	SMX-6D	11,886THB	50	12000	0.3	Rc1/4	Back	205

Office Mine, Inc.



FMX-6

Air Angle Grinder

- การใช้งาน
- การขัดที่ไม่ใช้ความร้อนสำหรับวัสดุเช่นเหล็กกล้าไร้สนิมและเรซิน
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chuck Inner Diameter (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
410-6695	FMX-6	12,923THB	6	6000	0.3	Rc1/4	Back	220

Office Mine, Inc.



KG-11

Air Die Grinder

- คุณสมบัติ
- มีคอลเล็คเตอร์ (3 มม. และ 6 มม.) ติดตั้งเป็นมาตรฐาน
- การใช้งาน
- สำหรับการลบคมและงานผิวสำเร็จของแม่พิมพ์
 - สำหรับการลบเศษเสี้ยนของผิวหน้าตัดในกระบวนการหล่อและโลหะ
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chuck Inner Diameter (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
391-3686	KG-11	7,697THB	3, 6	20000	0.45	Rc1/4	Lateral	166

KUKEN Co.Ltd.



SP-7200

Air Die Grinder

- การใช้งาน
- สำหรับการขัดแม่พิมพ์ขึ้นรูป การลบเศษเสี้ยนของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ
 - เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเจีย
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.62 MPa
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chuck Inner Diameter (mm)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
353-0507	SP-7200	8,746THB	6	23000	0.2	NPT1/4	Back	153

SP AIR Corporation

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย