

1335 Pneumatic Tools

Air Impact Wrenches
Air Ratchet Wrenches
Air Screwdrivers
Air Drills
Air Micro Grinders
Air Grinders

KUKEN



KNT-25

Air Needle Chisel

- การใช้งาน
- กัดขี้เชื่อมหลังจากการเชื่อม
 - เศษตัดจากคอนกรีต / พื้นชั้นล่าง
 - กัดสนิมและสีจากแผ่นเหล็ก
 - การกำจัดทรายจากงานหล่อ

- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
 - เส้นผ่านศูนย์กลางเข็ม x จำนวน: 3 x 12 อัน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KUKEN Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Needle Dimension (mm)	No Load Stroke (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Total Length (mm)
364-0922	KNT-25	15,059THB	3 x 125	4000	0.15	Rc1/4	210

YOKOTA



Air Files
Air Sanders
Air Belt Sanders
Air Chisels
Air Hammers
Air Saws



YC-20



F-25N

Air Needle Scaler

- การใช้งาน
- กัดขี้เชื่อมหลังจากการเชื่อม เศษเชื่อม ความหยาบของคอนกรีตและหินชั้นล่าง

- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa

อุปกรณ์เสริม

- ข้อต่ออ่อน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YOKOTA INDUSTRIAL Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Needle Dimension (mm)	No Load Stroke (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Total Length (mm)
209-8075	YC-20	13,839THB	3 x 180	4000	0.15	Rc1/4	359
209-8083	F-25N	18,871THB	3 x 180	4000	0.40	Rc1/4	416

SHINANO



Air Bevelers
Air Nippers
Air Dusters
Air Guns
Spray Nozzles



SI-4160

Air Needle Scaler

- การใช้งาน
- งานลอกสำหรับผิวหยาบที่มีตำหนิ การกำจัดสนิม รอย และฟิล์มเคลือบ ฯลฯ

- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa

- แบบพกพา

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SHINANO INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Needle Dimension (mm)	No Load Stroke (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Total Length (mm)
443-0018	SI-4160	20,003THB	3 x 180	4000	0.2	Rc1/4	274

FUJI

FCH-20
(tipped tools sold separately)

Air Flux Chipper

- การใช้งาน
- สำหรับเศษตัดและเศษเสี้ยน การกำจัดฟลักซ์ของส่วนที่เชื่อม การสลักหิน

- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.63 MPa

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

FUJI TOOLS

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	No Load Stroke (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Total Length (mm)
125-4278	FCH-20	7,593THB	5400	0.14	Rc1/4	176
125-4286	FCH-20F	7,833THB	5400	0.14	Rc1/4	182
125-4294	FCH-25	12,049THB	3600	0.18	Rc1/4	204

NITTO KOHKI



CH-24



ACH-16



ACH-20

Air Chipper

- การใช้งาน
- การขูดเศษตัด เศษเสี้ยน ขี้เชื่อมหลังการเชื่อม สีของโครงตัวถังรถ คราบสกปรก ฯลฯ

- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NITTO KOHKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	No Load Stroke (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Total Length (mm)
116-6964	CH-24	12,359THB	4000	0.20	Hi Cupla 30PH	184
116-6972	ACH-16	12,176THB	6000	0.15	Hi Cupla 30PH	147
297-1887	ACH-20	12,176THB	5700	0.21	Hi Cupla 30PH	180

1335

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม