

Thin type Electromagnetic Holder

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับยึดชิ้นและเครื่องมือวัด และยังสามารถใช้เป็นฐานชั่วคราวของเครื่องมือวัดเลเซอร์
- เนื่องจากเป็นแม่เหล็กยึดตัววางแบบสลักได้มีความบาง จึงเหมาะสำหรับกรณีที่ต้องใช้การปรับระดับและยึดและวางแบบอย่างง่ายด้วยตัวตั้ง
- แม่เหล็กแรงสูงที่มีความบาง
- วัสดุ: วัสดุสังกะสี
- ประเทศที่ผลิต: จีน

Adsorption Surface: Bottom Surface (polygonal)

Order Unit: 1 Pcs


KANETEC Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Mounting Screw Hole Dimension	Weight (kg)
406-3996	MB-L-45	4,531THB	65	45 x 45 x 20	M8 x 1.25/4-M4 x 0.7	0.3
406-4003	MB-L-65	5,381THB	200	65 x 65 x 20	M8 x 1.25/8-M4 x 0.7	0.6
406-4011	MB-L-90	6,431THB	250	90 x 90 x 20	M8 x 1.25/8-M4 x 0.7	1.2
406-3988	MB-L-125	13,343THB	800	125 x 125 x 30	M16 x 1.00/8-M6 x 1.0	3.3

Adsorption Surface: Bottom Surface (Round Shape)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Diameter x H (mm)	Mounting Screw Hole Dimension	Weight (kg)
406-4020	MB-L-C50	5,171THB	59	50 x 20	M8 x 1.25/4-M4 x 0.7	0.30
406-4038	MB-L-C75	6,954THB	196	75 x 20	M8 x 1.25/4-M4 x 0.7	0.68



Polygonal Chuck Block (magnetic induction type)

คุณสมบัติ

- เนื่องจากผลิตด้วยแม่เหล็กที่ไม่เป็นแม่เหล็กในตัว จึงติดตั้งงานได้ด้วยวิธีการเหนี่ยวนำ
- แรงแม่เหล็กเมื่อวางบนหัวจับแม่เหล็ก

การใช้งาน


- สำหรับใช้งานร่วมกับหัวจับแม่เหล็กเพื่อเป็นเครื่องมือเสริมสำหรับดูด ใช้กับชิ้นส่วนที่มีรูปร่างยากต่อการยึดจับโดยหัวจับเพียงอย่างเดียว เช่น ด้านข้างของชิ้นส่วนที่เป็นแผ่น

ข้อมูลจำเพาะ

- ทิศทางการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก: วัสดุเหนี่ยวนำ / ทั้งสองด้าน
- ประเทศที่ผลิต: จีน

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Width x Depth x Height (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (kg)
104-8805	KT-1	15,341THB	70 x 100 x 41	2	4.00
104-8813	KT-2	8,257THB	45 x 72 x 22	2	0.74



V-shaped Chuck Block (magnet induction type)

คุณสมบัติ

- เนื่องจากผลิตด้วยแม่เหล็กที่ไม่เป็นแม่เหล็กในตัว จึงติดตั้งงานได้ด้วยวิธีการเหนี่ยวนำ
- แรงแม่เหล็กเมื่อวางบนหัวจับแม่เหล็ก

การใช้งาน


- เป็นเครื่องมือเสริมสำหรับดูด ใช้กับชิ้นส่วนที่มีรูปร่างยากต่อการยึดจับโดยหัวจับเพียงอย่างเดียว เช่น ด้านข้างของแท่งกลม

ข้อมูลจำเพาะ

- ทิศทางการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก: วัสดุ V / ทั้งสองด้าน
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Width x Depth x Height (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (kg)
104-8821	KTV-1	20,297THB	60 x 65 x 40	2	1.56



Strong Magnet Tape with Adhesive

คุณสมบัติ

- เป็นแม่เหล็กที่มีสองด้าน (มีกาวที่หนึ่งด้าน)
- ความสามารถในการรับโหลดสูงสุดคือ 2.5 ถึง 3.5 กก. (เมื่อใช้สองเส้นกับชิ้นงานที่ไม่เป็นแม่เหล็ก+เหล็ก), 4.5 ถึง 7.5 กก. (เมื่อใช้สองเส้นสำหรับเหล็ก+เหล็ก)
- ตัดโดยใช้คัตเตอร์ได้

การใช้งาน

- สำหรับการยึดจับเครื่องมือ
- สำหรับติดเหล็กเข้าด้วยกัน

ข้อมูลจำเพาะ


- แอนไอโซทรอปิก
- แรงดูดสองด้าน

วัสดุ

- แม่เหล็กยาง (แอนไอโซทรอปิก)
- กาว
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Length x Width x Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
415-2221	TKMN-200	215THB	200 x 25 x 4	2	280



Polygonal Chuck Block (magnetic induction type)

คุณสมบัติ

- เนื่องจากผลิตด้วยแม่เหล็กที่ไม่เป็นแม่เหล็กในตัว จึงติดตั้งงานได้ด้วยวิธีการเหนี่ยวนำ
- แรงแม่เหล็กเมื่อวางบนหัวจับแม่เหล็ก

การใช้งาน

- สำหรับใช้งานร่วมกับหัวจับแม่เหล็กเพื่อเป็นเครื่องมือเสริมสำหรับดูด ใช้กับชิ้นส่วนที่มีรูปร่างยากต่อการยึดจับโดยหัวจับเพียงอย่างเดียว เช่น ด้านข้างของชิ้นส่วนที่เป็นแผ่น

ข้อมูลจำเพาะ

- ทิศทางการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก: วัสดุเหนี่ยวนำ / ทั้งสองด้าน
- ประเทศที่ผลิต: จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
424-9887	KT-3	24,773THB	125 x 150 x 38	5.4



Demagnetization Switch

คุณสมบัติ

- ติดตั้งง่ายและน้ำหนักเบา โครงสร้างไม่ซับซ้อนและแข็งแรง
- สวิตช์เพื่อใช้งานสวิตช์สลักของเอาต์พุตแบบแมนนวลในการล้างอำนาจแม่เหล็กด้วยการย้ายเอาต์พุตไฟฟ้ากระแสตรงจากตัวแปลงไปยังหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า

การใช้งาน

- ฟังก์ชัน: DC 120V-2A
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

ข้อมูลจำเพาะ

- ฟังก์ชัน: DC 120V-2A
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
406-4330	S-2A	8,171THB	152 x 121 x 62	0.4



"3M" Magnet Tape

คุณสมบัติ

- แม่เหล็กยางที่ยืดหยุ่นพร้อมกาว
- มีกำลังแม่เหล็กสูงและการยึดจับที่แข็งแรง
- ตัดโดยใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ได้
- มีประสิทธิภาพคงที่เมื่ออยู่ภายใต้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (-40°C ถึง 70°C)

วัสดุ

- ส่วนแม่เหล็ก: EPDM, สไตรีนเอทิลีนโพรพิลีน, แบริลียมโพรพิลีน
- กาว: อะคริลิก
- ประเทศที่ผลิต: สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Length (m)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
819-1898	MG09-1230	8,980THB	30	12	0.9	1152
819-1899	MG09-1930	13,470THB	30	19	0.9	1824
819-1900	MG09-2530	18,123THB	30	25	0.9	2400
819-1901	MG15-1230	11,919THB	30	12	1.5	1908
819-1902	MG15-1930	17,877THB	30	19	1.5	3021
819-1903	MG15-2530	23,796THB	30	25	1.5	3975

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย