


MOTOYUKI
GLOBAL
SAW

GTS-EP-305-100

Tipped Saw "Global Saw" (for PVC and plastic)

- การใช้งาน
- สำหรับตัด FRP แผ่นอะคริลิก พลาสติก ท่อ PVC และหินอ่อนเทียม
- วัสดุ
- โลหะพื้นฐาน: เหล็กกล้าเครื่องมือ
 - ชีป: คาร์ไบด์
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

MOTOYUKI Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Outer Diameter x Blade Thickness x Hole Diameter (mm)	Number of Blades	Max Working Rotation Speed (rpm)
786-6119	GTS-EP-203-100	7,736THB	203 x 1.8 x 25.4	100	4500
786-6127	GTS-EP-255-100	8,241THB	255 x 2.0 x 25.4	100	4000
786-6135	GTS-EP-305-100	9,560THB	305 x 2.4 x 25.4	100	4000
786-6143	GTS-EP-355-100	10,286THB	355 x 3.0 x 25.4	100	3500

MOTOYUKI
GLOBAL
SAW

PT-165

Tipped Saw "Global Saw" (for PVC and plastic)

- การใช้งาน
- วัสดุที่ผสมเรซิน เช่น PVC พลาสติก โพลีคาร์บอเนต อีพอกซี ฯลฯ แผ่นเหล็กกล้าบาง เช่น ขอบโลหะและแผ่นเหล็กกล้าอบสังกะสีเคลือบสี (1.0 มม. หรือต่ำกว่า) (ไม่สามารถตัดเรซินเส้นใยแก้วได้)
- วัสดุ
- โลหะพื้นฐาน: เหล็กกล้าเครื่องมือ
 - ชีป: คาร์ไบด์
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

MOTOYUKI Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Outer Diameter x Blade Thickness x Hole Diameter (mm)	Number of Blades	Max Working Rotation Speed (rpm)
379-3371	PT-125	1,231THB	125 x 1.6 x 20.0	46	9600
379-3389	PT-165	1,494THB	165 x 1.8 x 20.0	60	6000
379-3397	PT-190	1,583THB	190 x 1.8 x 20.0	64	5500

ASADA
Asada

EZ080

"Ezy Cutter"

- คุณสมบัติ
- ใบตัดสำหรับตัดภายในท่อที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย ง่าย และเร็ว
 - มีไกด์นำใบเลื่อยด้านล่างจึงตัดได้อย่างคงที่
- การใช้งาน
- สำหรับตัดท่อ PVC ที่ฝังในแนวตั้ง
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความลึกของการตัด: 85 มม.
 - เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน: 6.35 มม.
 - รอบการหมุน: ถึง 2,500rpm
- ประเทศที่ผลิต
- ออสเตรเลีย

Order Unit: 1 Pcs

ASADA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Max Cutting Wall Thickness (mm)	Comments
759-7037	EZ036	3,513THB	36	White 4.5, Black 6.5	Cutting Capacity VP 40 to 75, VU40 to 150
759-7045	EZ080	4,524THB	80	White 5.5 Black 7.5	Cutting Capacity VP100 (to 125), VU75 to 200

HOUSE BM
BM

ISJ-38

Inside Inner PVC Cutter

- คุณสมบัติ
- เหล็กหมุนเหล็กหล่อทำให้อัดและใส่เข้ากับไขควงกระแทกได้ง่าย และหินเจียขนาด 100 มม. สามารถใส่เข้าไปได้โดยตรงเมื่อถอดเพลาหมุนเหล็กหล่อออก
- การใช้งาน
- สำหรับตัดท่อ PVC จากภายใน
- ข้อมูลจำเพาะ
- เหล็กหมุน: ก้านเหล็กหล่อ (6.35 มม.)
 - เครื่องมือทำงาน: ไขควงกระแทก, ส่วนไฟฟ้า, เครื่องขัดแบบแผ่นขัด
- วัสดุ
- ใบมีดตัด: เพชรชุบด้วยไฟฟ้า
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HOUSE BM

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Max Cutting Wall Thickness (mm)
307-2860	ISJ-38	5,126THB	Cutting Compatible Size PVC Pipe VU40 to 200, VP-40 to 100	7

LOBTEX
LOBSTER

WBG125

Diamond Wheel "BUTTAGIRI" (dry type)

- คุณสมบัติ
- ให้ความคมสูงสุดด้วยการพัฒนาใหม่
 - ใช้วัสดุแบบผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
 - ชีปทำหน้าที่ป้องกันการสึกหรอของวัสดุขัด
- การใช้งาน
- สำหรับตัดคอนกรีตแข็ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุติยภูมิ หิน (หินแกรนิต หินอ่อน) บล็อก อิฐ หินชนวน และกระเบื้องมุงหลังคา
- วัสดุ
- โลหะพื้นฐาน: เหล็กกล้าเครื่องมือ
 - ชีป: เม็ดขัดเพชร เป็นต้น
- ประเทศที่ผลิต
- เกาหลี

Order Unit: 1 Sheet

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Outer Diameter x Blade Thickness x Hole Diameter (mm)	Tip Height (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Attached Ring Hole Diameter (mm)
381-7628	WBG105	2,304THB	105 x 1.8 x 20.0	10	14500	15
381-7636	WBG125	3,327THB	125 x 1.8 x 22.0	10	12200	20

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Please wear protective equipment to use safely.