

1401 Cutting Supplies

Cutting
WheelsTip
SawsDiamond
CuttersMetal
SawsBand
SawsMachine
SawsHand
HacksawsSaw
BladesAir Saw
BladesJig Saw
Blades

LOBTEX

WX125F
(with flange)WX105
(without flange)

Diamond Wheel "Sky Wave Extra" (dry type)

คุณสมบัติ

- ผิวคลื่นต่อเนื่องกำจัดเศษตัดได้อย่างรวดเร็ว ให้ความคมที่ตัดผิวได้สะอาด
- ไม่ติดกับส่วนอื่นของเครื่องมือไฟฟ้า และทำให้ตัดได้อย่างสวยงามที่มุมของผนังหรือพื้น (ที่มีส่วนยื่น)
- สำหรับการตัดมุมและการตัดคอนกรีต ปูน บล็อก กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา วัสดุก่อสร้างใหม่ วัสดุไม่ติดไฟ อลูมิเนียม ฯลฯ
- โลหะพื้นฐาน: เหล็กกล้าเครื่องมือ (SK-5)
- ชิป: เม็ดขัดเพชร

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

With Flange

วัสดุ

● หัว: เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C)

Order Unit: 1 Sheet

LOBTEX Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Outer Diameter x Blade Thickness x Screw Diameter (mm)	Tip Height (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Attached Ring Hole Diameter (mm)
337-9752	WX105F	4,021THB	105 x 2.0 x M10	8	14500	-
337-9761	WX125F	5,781THB	127 x 2.0 x M16	7	12200	-

Without Flange

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Outer Diameter x Blade Thickness x Hole Diameter (mm)	Tip Height (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Attached Ring Hole Diameter (mm)
372-6860	WX105	3,767THB	105 x 2.0 x 20.0	8	14500	15
372-6878	WX125	5,506THB	127 x 2.0 x 22.0	7	12200	20
372-6886	WX150	6,787THB	153 x 2.3 x 25.4	7	10100	25/22/20
372-6894	WX180	7,916THB	180 x 2.3 x 25.4	7	8400	25/22/20
372-6908	WX200	8,520THB	204 x 2.4 x 25.4	7	7600	25/22/20

LOBTEX



U105

Diamond Wheel "U Cutter" (dry type)

คุณสมบัติ

- เนื่องจากผิวเจียเป็นผิวหน้ารูปตัว U ทำให้การไหลเข้าของเศษเมื่อเชื่อมและเติมรอยแตกในคอนกรีตและปูนบนผนังและหลังคา ทำให้ซ่อมแซมได้อย่างมั่นใจพร้อมผิวสัมผัสที่แข็งแรง
- ชนิดคุ้มราคา
- สำหรับซ่อมแซมรอยแตกในคอนกรีตและปูน
- โลหะพื้นฐาน: เหล็กกล้าคาร์บอน
- ชิป: เม็ดขัดเพชร เป็นต้น

ประเทศที่ผลิต


● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Outer Diameter x Blade Thickness x Hole Diameter (mm)	Tip Height (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Attached Ring Hole Diameter (mm)
372-6525	U105	12,569THB	105 x 10.0 x 20.0	7	14500	15

LOBTEX



V105

Diamond Wheel "V Cutter" (dry type)

คุณสมบัติ

- เพราะชิปเป็นรูปตัว V แบบแคบไปจนถึงปลายจึงยึดจับกับรอยแตกได้ และเมื่อรอยแตกจะซับซ้อน แต่ก็สามารถตัดตามแนวรอยแตกจากด้านหนึ่งไปอีกด้านได้ ช่วยลดเวลางานซ่อมแซมได้เป็นอย่างมาก

การใช้งาน

- สำหรับซ่อมแซมรอยแตกในคอนกรีตและปูน

วัสดุ

- โลหะพื้นฐาน: เหล็กกล้าคาร์บอน
- ชิป: เม็ดขัดเพชร เป็นต้น

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Outer Diameter x Blade Thickness x Hole Diameter (mm)	Tip Height (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Attached Ring Hole Diameter (mm)
372-6568	V105	10,050THB	108 x 10.0 x 20.0	10	14500	15

LOBTEX



EY105

Electroplated Diamond Wheel (dry type)

คุณสมบัติ

- ความคมในการตัดที่คงทนเพราะเม็ดขัดถูกเคลือบด้วยไฟฟ้าอย่างไธช่องว่างด้วยวิธีชุบเคลือบไฟฟ้าเฉพาะ
- สำหรับตัดวัสดุเรซินเช่นแผ่นเซรามิกสำหรับฝ้า หินอ่อน หินชนวน FRP CFRP โพลีเอสเตอร์เรซิน อีพ็อกซีเรซิน PVC แข็ง

วัสดุ

- โลหะพื้นฐาน: เหล็กกล้าเครื่องมือ
- ชิป: เม็ดขัดเพชร

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Outer Diameter x Blade Thickness x Hole Diameter (mm)	Tip Height (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Attached Ring Hole Diameter (mm)
372-1272	EY80	3,504THB	80 x 1.3 x 20.0	-	19000	15
372-1230	EY105	3,766THB	105 x 1.3 x 20.0	-	14500	15/19
372-1248	EY125	5,253THB	125 x 1.3 x 20.0	-	12200	19
372-1256	EY160	7,443THB	160 x 1.8 x 20.0	-	9500	19
372-1264	EY180	8,321THB	180 x 1.8 x 20.0	-	8400	19

Please wear protective equipment to use safely.

1401

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม