

TGP10015-A-60



TGP10015-Z-60



TGP10015-C-60



TGP10015-A-80-100P

RoHS

Grinding
Wheels

Disk
Papers

Paper
for
Sanders

Non-Woven
Fabric
Disks

Disc Paper "GP Top®"

คุณสมบัติ • ด้วยคุณสมบัติทำความเย็นจึงไม่สร้างความเสียหายกับงานและรอยใหม่
เนื่องจากความร้อน

ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 72 เมตร/วินาที (4300 เมตร/นาที)

• มุมทำงาน: 15 ถึง 30°

อุปกรณ์เสริม • มีข้อต่อสำหรับรูขนาด 15 มม. 5 ชิ้นต่อกล่อง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Q'ty Per Box
(Sheet)
5

Zirconia (for stainless steel/difficult-to-cut material)

Order Unit: 1 Box

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x Blade Length x Hole Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
409-8145	TGP10015-Z-40	793THB	40	100 x 16.5 x 16	13600
409-8153	TGP10015-Z-60	793THB	60	100 x 16.5 x 16	13600
409-8161	TGP10015-Z-80	793THB	80	100 x 16.5 x 16	13600
409-8129	TGP10015-Z-100	793THB	100	100 x 16.5 x 16	13600
409-8137	TGP10015-Z-120	793THB	120	100 x 16.5 x 16	13600

Q'ty Per Box
(Sheet)
5

Ceramic (for difficult-to-cut material)

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x Blade Length x Hole Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
409-7998	TGP10015-C-40	1,301THB	40	100 x 25 x 16	13600
409-8005	TGP10015-C-60	1,301THB	60	100 x 25 x 16	13600
409-8013	TGP10015-C-80	1,301THB	80	100 x 25 x 16	13600
409-7980	TGP10015-C-120	1,301THB	120	100 x 25 x 16	13600


Q'ty Per Box
(Sheet)
5

100 Sheets, Alundum (for standard metal)

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x Blade Length x Hole Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
469-2535	TGP10015-A-60-100P	15,177THB	60	100 x 16.5 x 16	13600
469-2543	TGP10015-A-80-100P	15,177THB	80	100 x 16.5 x 16	13600
469-2551	TGP10015-A-100-100P	15,177THB	100	100 x 16.5 x 16	13600
469-2560	TGP10015-A-120-100P	15,177THB	120	100 x 16.5 x 16	13600

Q'ty Per Box
(Sheet)
100



Disc Paper "GP Top® 25"

คุณสมบัติ • อายุการใช้งานนาน

การใช้งาน • ใช้ในการขัดเงาโลหะ ขัดเม็ดบดผิวงานเชื่อม ลบเลี่ยน ขัดเงาเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะไม่ผสมเหล็ก

ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 72 เมตร/วินาที (4300 เมตร/นาที)

วัสดุ • สารขัดอะลูมินา

อุปกรณ์เสริม • รวมข้อต่อสำหรับรูขนาด 15 มม. 1 ชิ้นต่อกล่อง ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x Blade Length x Hole Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
114-9695	GP10025	40	1,663THB	40	100 x 20 x 16	13600
114-9709	GP10025	60	1,663THB	60	100 x 25 x 16	13600
114-9717	GP10025	80	1,663THB	80	100 x 25 x 16	13600
114-9725	GP10025	100	1,663THB	100	100 x 25 x 16	13600
114-9733	GP10025	120	1,663THB	120	100 x 25 x 16	13600
114-9741	GP10025	150	1,663THB	150	100 x 25 x 16	13600

GP10025



MURAKO



CY10015Z-80




CY10015A-80

Zirconia (for stainless steel/difficult-to-cut material)

Order Unit: 10 Sheet

MURAKO Co.Ltd						
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Q'ty Per Pack sheet	Grain Size(#)	Outer Diameter x Blade Length x Hole Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
396-7093	CY10015Z-40	155THB*	10	40	100 x 18 x 15	13600
396-7107	CY10015Z-60	155THB*	10	60	100 x 18 x 15	13600
396-7115	CY10015Z-80	155THB*	10	80	100 x 18 x 15	13600
396-7077	CY10015Z-100	155THB*	10	100	100 x 18 x 15	13600
396-7085	CY10015Z-120	155THB*	10	120	100 x 18 x 15	13600



Welding Bead Removal Disc

คุณสมบัติ • งานเซรามิกที่เน้นไปที่ประสิทธิภาพการเจีย

การใช้งาน • ขัดเม็ดบดผิวงานเชื่อม ลบเลี่ยน ลบมุม ขัดสนิม

• โลหะ สเตนเลสเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าธรรมดา

ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 72 เมตร/วินาที (4300 เมตร/นาที)

วัสดุ • สารขัดเซรามิก

อุปกรณ์เสริม • มีข้อต่อสำหรับรูขนาด 15 มม. 5 ชิ้นต่อกล่อง

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x Blade Length x Hole Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
436-8991	TCD10015-C-40	847THB	40	100 x 22 x 16	13600
436-9009	TCD10015-C-60	847THB	60	100 x 25 x 16	13600
436-9017	TCD10015-C-80	847THB	80	100 x 25 x 16	13600



TCD10015-C-60

Disc Paper "Cyclone"

การใช้งาน • ขัดเม็ดบดผิวงานเชื่อม • การขัดเศษเสี้ยน/การลบมุม • ขัดสนิม

ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 72 เมตร/วินาที (4300 เมตร/นาที)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Alundum (for general metal)

Order Unit: 10 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Q'ty Per Pack (sheet)	Grain Size (#)	Outer Diameter x Blade Length x Hole Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
396-7034	CY10015A-40	145THB	10	40	100 x 18 x 15	13600
396-7051	CY10015A-60	145THB	10	60	100 x 18 x 15	13600
396-7069	CY10015A-80	145THB	10	80	100 x 18 x 15	13600
396-6976	CY10015A-100	145THB	10	100	100 x 18 x 15	13600
396-6984	CY10015A-120	145THB	10	120	100 x 18 x 15	13600
396-6992	CY10015A-150	145THB	10	150	100 x 18 x 15	13600
396-7000	CY10015A-180	145THB	10	180	100 x 18 x 15	13600
396-7018	CY10015A-240	145THB	10	240	100 x 18 x 15	13600
396-7026	CY10015A-320	145THB	10	320	100 x 18 x 15	13600
396-7042	CY10015A-400	145THB	10	400	100 x 18 x 15	13600

RoHS

Hand
Brushes

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น