

1501 Abrasives

Grinding
WheelsDisk
PapersPaper for
SandersNon-Woven
Fabric
DisksFelt
DiscsDiamond
WheelsAbrasives
for
Grinder

Dressers

Flap
WheelsNylon
Wheels
with ShaftFelt
Wheels
with Shaft

Bands

Shank
Mounted
StonesCarbide
BarsDiamond
BarsCBN
Bars

Files

Diamond
FilesGrinding
Stones

Abrasives

Sheet
Sanding
PapersCup
BrushesWheel
Brushes
with
ShankHand
Brushes

NORTON



2BLR98010X330-60:60

Norton "SG Blaze" R980 Ceramic Belt

การใช้งาน • ใช้ในการเจียรโน จัดการผิวงาน ขจัดร่องรอยบนผิวงานเชื่อมและลบเลือนของโททานีเยมอัลลอย โลหะผสมนิกเกิล โครเมียมอัลลอย เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าธรรมดา

วัสดุ • สารขัด: เม็ดขัดซรามิก (SG blaze)

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 50 Pcs

Saint-Gobain K.K.

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	W x L (mm)
334-9420	2BLR98010X330-40	40	55THB**	50	40	10 x 330
334-9438	2BLR98010X330-60	60	52THB**	50	60	10 x 330
334-9446	2BLR98010X330-80	80	52THB**	50	80	10 x 330
334-9403	2BLR98010X330-100	100	49THB**	50	100	10 x 330
334-9411	2BLR98010X330-120	120	48THB**	50	120	10 x 330
335-2153	2BLR98020X520-40	40	96THB**	50	40	20 x 520
335-2161	2BLR98020X520-60	60	95THB**	50	60	20 x 520
335-2170	2BLR98020X520-80	80	90THB**	50	80	20 x 520
335-2137	2BLR98020X520-100	100	89THB**	50	100	20 x 520
335-2145	2BLR98020X520-120	120	83THB**	50	120	20 x 520

TRUSCO



.Com Drawing



GCB-75 (brass plating steel wire)



GCB-75S (stainless steel)



GCB-90 (brass plating steel wire)



GCB-125 (brass plating steel wire)

Cup Brush for Electric Tool

คุณสมบัติ • มีประสิทธิภาพของการลบเลือน การลอกสนิมและสีออก

การใช้งาน • สำหรับขัดเจาผิวงาน

ข้อมูลจำเพาะ • เครื่องเจียที่ใช้ได้: หินเจียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (GCB-75, 75S), หินเจียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 และ 150 มม. (GCB-90), หินเจียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 และ 205 มม. (GCB-125) สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า • เส้นผ่านศูนย์กลางของข้อต่อโลหะ: 71 มม. (GCB-75, 75S), 83 มม. (GCB-90), 110 มม. (GCB-125) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Wire Diameter (mm)	Screw Diameter	Max Working Rotation Speed (rpm)
124-7620	GCB-75	443THB	75	0.27	M10 (P1.5)	12000
124-7638	GCB-75S	930THB	75	0.30	M10 (P1.5)	12000
124-7646	GCB-90	773THB	85	0.27	M16 (P2.0)	9500
124-7654	GCB-125	1,329THB	120	0.38	M16 (P2.0)	8000

1 Box (30 pieces)

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Outer Diameter (mm)	Wire Diameter (mm)	Screw Diameter	Max Working Rotation Speed (rpm)	Q'ty Per Box (pcs)
471-4482	GCB-75-30P	12,579THB	75	0.27	M10 (P1.5)	12000	30

OSBORN



608131, 608151 (high carbon steel)



613142, 613162 (high carbon steel)



608331, 608351 (stainless steel)

OSBORN Industrial Precision Brush



คุณสมบัติ • มั่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนาน เหลี่ยมมุมน้อยและการกระจายของลวดที่น้อย

การใช้งาน • ใช้ในงานเชื่อมและใช้โน้ตสำหรับการผลิตกระป๋อง งานหลักของมันเป็นคือ ลบเลือน ตกแต่งผิวงาน ขัดสนิมและทำการขัดสเก็ค

ข้อมูลจำเพาะ • เครื่องเจียที่ใช้ได้: หินเจียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเทศที่ผลิต • เยอรมนี

High Carbon Steel

Order Unit: 1 Pcs

MURAKI CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Wire Diameter (mm)	Screw Diameter	Max Working Rotation Speed (rpm)
125-0558	608131	1,151THB	65	0.35	M10 (P1.5)	12500
382-6660	608151	1,166THB	65	0.50	M10 (P1.5)	12500
382-6686	613142	1,251THB	75	0.20	M10 (P1.5)	12500
382-6694	613162	1,251THB	75	0.30	M10 (P1.5)	12500

Stainless Steel

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Wire Diameter (mm)	Screw Diameter	Max Working Rotation Speed (rpm)
125-0566	608331	1,704THB	65	0.35	M10 (P1.5)	12500
382-6678	608351	1,859THB	65	0.50	M10 (P1.5)	12500

KURODA BRUSH



BS65M10-035 (steel wire)

Bison Twisted Wire Cup Brush

คุณสมบัติ • เนื่องจกมันเป็นแบบปุ่ม ลวดจึงไม่กระจัดกระจายมากนักและมีอายุการใช้งานนาน

การใช้งาน • ใช้ในการขัดสนิม ขจัดคราบจาระบีบนโลหะชนิดต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะ • เครื่องเจียที่ใช้ได้: หินเจียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

KURODA BRUSH

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Wire Diameter (mm)	Screw Diameter	Max Working Rotation Speed (rpm)
324-0380	BS65M10-035	577THB	65	0.35	M10 (P1.5)	12500
324-0398	BS65M10-05	577THB	65	0.50	M10 (P1.5)	12500

BURRTEC



30751-94729 (steel wire)

"Wylar Power Brush"

คุณสมบัติ • เหล็กกล้าคาร์บอน HT

การใช้งาน • ก่อนและหลังกระบวนการเชื่อม

ข้อดี • ขัดสเก็คคราบจาระบี ขัดสนิมแดง/สเก็คจากการออกซิเดชั่น

ข้อมูลจำเพาะ • ทำจากลวด

• เครื่องเจียที่ใช้ได้: หินเจียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (30751/94729), สำหรับอุปกรณ์นิวแมติก (94476)

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

BURRTEC Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Wire Diameter (mm)	Screw Diameter	Max Working Rotation Speed (rpm)
124-9550	30751	1,766THB	70	0.51	M10 (P1.5)	14000
124-9541	94729	1,354THB	70	0.35	M10 (P1.5)	14000

1501

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการสามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น